

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2018
Processo Administrativo Nº 820/2018
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI
Data de Publicação: 13/04/2018 14:16:46

				TOTAL DO PROCESSO: 124.230,92
MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME		14.282.205/0001-11	19.523,90	
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 097	79,00	Total: 790,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: ANDRIEI	Modelo: MA096	
Descrição: CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRAÇOS, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO TUBULAR DE AÇO COM QUATRO PÉS ? C7 LOCAL ? ADMINISTRAÇÃO, SALA PROFESSORES/ REUNIÕES, DIREÇÃO E CRECHE III. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? LARGURA DO ASSENTO: 500 MM +/- 50 MM; ? PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460 MM +/- 10 MM; ? ALTURA DO ASSENTO: 430 MM +/- 10 MM; ? LARGURA DO ENCOSTO: 400 MM +/- 10 MM (MEDIDA NO PONTO MAIS SALIENTE DO APOIO LOMBAR); ? EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 350 MM +/- 10 MM; ? ESPESSURA DA ESPUMA DO ASSENTO: MÍNIMA DE 40 MM; ? ESPESSURA DA ESPUMA DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 30 MM. ? TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS PARA TUBOS CONFORME ABNT NBR 6591. ? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS ? ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5 MM CADA. ? ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO, COLADA À MADEIRA E REVESTIDA COM TECIDO, NA COR CINZA, DOTADO DE PROTEÇÃO COM PRODUTO IMPERMEABILIZANTE HIDRO-REPELENTE. ? FACES INFERIOR DO ASSENTO E POSTERIOR DO ENCOSTO REVESTIDAS COM CAPAS DE PLÁSTICO INJETADO, NA COR PRETA. ? FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA E PORCAS DE CRAVAR. ? ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE 4 PÉS, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO COM COSTURA, LAMINADO A FRIO, SECÇÃO CIRCULAR MÍNIMA 22,3 MM (7/8?), COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM (CHAPA 16). ? ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR PRETA. ? TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS. ? SAPATAS ARTICULADAS PARA GARANTIR O NIVELAMENTO EM RELAÇÃO ÀS VARIAÇÕES DO PISO. ? TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO. GARANTIA ? MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS, DEGRADAÇÃO DO TECIDO E DAS SAPATAS				
Quantidade: 10		Valor Unit.: 79,00	Total Item: 790,00	
LOTE 9	Quant.: 1	Num: 063	339,00	Total: 5.424,00
Item: 1	Unidade: CONJUNTO	Marca: ANDRIEI	Modelo: MA005	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Descrição: CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC-01 DESCRIÇÃO ? CONJUNTO COLETIVO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS. - MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, E NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. - CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. LOCAL ? CRECHES II E III. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA ? LARGURA: 800 MM; ? PROFUNDIDADE: 800 MM; ? ALTURA: 460 MM; ? ESPESSURA: 25,8 MM; ? TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. CARACTERÍSTICAS DA MESA ? TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA. ? TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". ? ESTRUTURA DA MESA COMPOSTA DE: - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM); - TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR DE 20 X 40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM). ? FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA MÁQUINA POLEGADA, DIÂMETRO DE 1/4" X COMPRIMENTO 2", CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES. ? SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. ? NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. ? PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA ? LARGURA DO ASSENTO: 340 MM; ? PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM; ? ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM; ? LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; #13

Quantidade: 16	Valor Unit.: 339,00	Total Item: 5.424,00
LOTE 16	Quant.: 1	Num: 033
		189,50
		Total: 189,50
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: ANDRIEI
		Modelo: MA021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Descrição: MESA PARA REFEIÇÃO DE ADULTOS CIRCULAR - M8 DESCRIÇÃO ? MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE COLUNA CENTRAL DOTADA DE QUATRO PÉS. LOCAL ? COPA FUNCIONÁRIOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA ? DIÂMETRO DO TAMPO: 1000 MM +/- 10 MM; ? ALTURA: 750 MM +/- 5 MM; ? PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730 MM; ? ESPESSURA DO TAMPO: 25,8 MM +/- 0,6 MM; ? TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS PARA TUBOS CONFORME ABNT NBR 6591; ? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS ? TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE ESPESSURA, COR CINZA, ACABAMENTO TEXTURIZADO. ? BORDOS ENCABEÇADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180°, NA COR CINZA, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES. ? ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE: - SUORTE DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, PERFIL RETANGULAR DE 30 X 50 MM, COM ESPESSURA DE CHAPA MÍNIMA DE 1,5 MM; - COLUNA CENTRAL FABRICADA COM TUBO DE AÇO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, COM DIÂMETRO DE 3" (POLEGADAS), COM ESPESSURA DE CHAPA MÍNIMA DE 1,5 MM; - PÉS EM NÚMERO DE QUATRO, CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, PERFIL RETANGULAR DE 30 X 50 MM, COM ESPESSURA DE CHAPA MÍNIMA DE 1,5 MM. ? FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA MÉTRICA M6 COM BUCHAS METÁLICAS. ? SAPATAS REGULÁVEIS METÁLICAS, ROSCA M6, COM PARTES EM CONTATO COM O PISO EM PLÁSTICO INJETADO. ? TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS. ? PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES. ? ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR CINZA. ? TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER

Quantidade: 1	Valor Unit.: 189,50	Total Item: 189,50		
LOTE 28	Quant.: 1	Num: 097	557,00	Total: 8.912,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: HENN/ORTOBOM	Modelo: ANJOS	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Descrição: BERÇO COM COLCHÃO - BÇ1 DESCRIÇÃO ? BERÇO INFANTIL EM MDF COM GRADES NA COR BRANCA, NÃO DOBRÁVEL, COM RODÍZIOS. LOCAL ? CRECHE I. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? COMPRIMENTO: 1200 MM +/- 10 MM; ? LARGURA: 670 MM +/- 10 MM; ? ALTURA DAS CABECEIRAS CONSIDERANDO A ESTRUTURA TUBULAR: 900 MM (+OU- 10 MM) SEM CONSIDERAR O RODÍZIO. CARACTERÍSTICAS ? SELO DO INMETRO; ? ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO DE "U" INVERTIDO PARA SUSTENTAÇÃO DAS CABECEIRAS E DAS GRADES LATERAIS, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, SECÇÃO CIRCULAR DE 1 1/4", EM CHAPA 16 (1,5MM), COM CURVAS NOS CANTOS SUPERIORES. BARRAS HORIZONTAIS SUPERIORES, DISTANTES DAS CABECEIRAS, DE MODO QUE ESTAS SE CONFIGUREM COMO ALÇAS PARA CONDUÇÃO DO BERÇO. RAIO DE CURVATURA DO TUBO DE 100MM (+OU- 5MM) CONSIDERANDO O EIXO DO TUBO. ? ESTRUTURA DO ESTRADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, SECÇÃO RETANGULAR COM DIMENSÕES DE 40 X 20MM, EM CHAPA 16 (1,5MM). ? BASE DO BERÇO (ESTRADO) EM CHAPA INTEIRIÇA DE MDP, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA. ? SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ESTRADO POR MEIO DE PARAFUSOS M6 E PORCAS SOLDADAS INTERNAMENTE NO TOPO DOS TUBOS DA ESTRUTURA DO ESTRADO. AJUSTE DO ESTRADO EM ALTURA EM NO MÍNIMO TRÊS (03) POSIÇÕES, SOMENTE POR MEIO DE FERRAMENTAS. ? GRADES LATERAIS FIXAS CONFECCIONADAS EM MDP, COM ESPESSURA DE 20MM NAS PARTES HORIZONTAIS, E 18MM NAS PARTES VERTICAIS, REVESTIDAS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), TEXTURIZADO NA COR BRANCA. ? CABECEIRAS EM MDP, EM FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) TEXTURIZADO, NA COR BRANCA. ? NAS PEÇAS DE MDP OS TOPOS DEVEM SER ENCABEÇADOS EM TODO PERÍMETRO COM FITA DE BORDO DE 2MM, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO, ATÓXICA, NA MESMA COR E TONALIDADE DO LAMINADO. ARESTAS USINADAS CONFIGURANDO ACABAMENTO ARREDONDADO. ? QUATRO RODÍZIOS PARA PISOS FRIOS, COM SISTEMA DE TRAVAS POR PEDAL, INJETADOS EM NYLON REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, COM EIXOS DE AÇO, RODAS DUPLAS DE 75MM, INJETADAS EM PVC, COM CAPACIDADE DE 60KG CADA. BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO INJETADO. EIXO DOTADO DE ROSCA MÉTRICA. SISTEMA DE TRAVAS NOS DOIS SENTIDOS, TANTO NA RODAGEM COMO NO GIRO, ATRAVÉS DE MECANISMO METÁLICO. EIXOS COM SISTEMA DE ROSCA M12. ? FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS

Quantidade: 16 **Valor Unit.: 557,00** Total Item: 8.912,00

LOTE 29	Quant.: 1	Num: 097	74,00	Total: 592,00
----------------	-----------	----------	-------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: ANDRIEI	Modelo: MA006
---------	------------------	----------------	---------------

Descrição: MESA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS SERÃO FORNECIDAS MESAS CONFECCIONADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/4", COM SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG, PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO NA COR BRANCA, TAMPO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE VÁRIAS CORES (AMARELO, AZUL E VERMELHO), ENCABEÇADO COM FITAS DE BORDO DE POLIESTIRENO DE 1,5MM DE ESPESSURA NA COR PRETA COLADO COM ADESIVO ? HOT MELTING? MEDIDAS: ALTURA DA MESA: 60 CM TAMPO DA MESA TRAPEZOIDAL PARA 01 LUGAR: BASE MAIOR - 60CM X BASE MENOR - 40 CM X LARGURA - 40CM RECOMENDAÇÕES: PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTA E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. SERÃO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS.

Quantidade: 8 **Valor Unit.: 74,00** Total Item: 592,00

LOTE 30	Quant.: 1	Num: 077	67,10	Total: 268,40
----------------	-----------	----------	-------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: ANDRIEI	Modelo: MA015
---------	------------------	----------------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Descrição: CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL - C8 DESCRIÇÃO ? CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, PARA USO ADULTO. LOCAL ? COPA DOS FUNCIONÁRIOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? LARGURA DO ASSENTO: 480 MM +/- 30 MM; ? PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 430 MM +/- 30 MM; ? ALTURA DO ASSENTO: 440 MM +/- 10 MM; ? LARGURA DO ENCOSTO: 430 MM +/- 30 MM; ? EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 250 MM +/- 30 MM. CARACTERÍSTICAS ? ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS, NA COR AZUL; ? ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). ? FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE ?REPUXO?, DIÂMETRO DE 4,8 MM, COMPRIMENTO 12MM. ? SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ? NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. O GRAU DE ENFERRUJAMENTO DEVE SER DE R10 E O GRAU DE EMPOLAMENTO DEVE SER DE D0 /T0. ? PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA. GARANTIA ? MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 67,10** Total Item: 268,40

LOTE 31	Quant.: 1	Num: 077	233,00	Total: 1.398,00
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: ANDRIEI	Modelo: MA026
---------	------------------	----------------	---------------

Descrição: MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1 SERÃO FORNECIDAS MESAS RETANGULARES MONOBLOCO, COM BORDAS ARREDONDADAS, MEDINDO 1.80 X 0.80, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 50X30MM PAREDE 1,2. O TAMPO SERÁ CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM COM RE-ENGROSSO DE 30MM, REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMAVEL DE 0,6MM DE ESPESSURA NA COR SALMON(REFERENCIA L148), ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO E ENCABEÇAMENTO DE FITA DE BORDO EM PVC BRANCO. ACABAMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE. A FIXAÇÃO DO TAMPO SERÁ POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES DE 2 ½? X 3/16? A ESTRUTURA EM AÇO RECEBERÁ PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI EM PÓ, NA COR BRANCA FOSCA, POLIMERIZADA EM ESTUFA. PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. RECOMENDAÇÕES: TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA LATÃO, ACABAMENTO LISO E ISENTO DE ESCÓRIAS, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO. ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. AS PEÇAS PLÁSTICAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO, OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS. A FITA DE BORDO DEVE SER APLICADA EXCLUSIVAMENTE PELO PROCESSO DE COLAGEM ?HOT MELT?, DEVENDO RECEBER ACABAMENTO FREZADO APÓS COLAGEM, CONFIGURANDO ARREDONDAMENTO DOS BORDOS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. SERÃO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS.

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 233,00** Total Item: 1.398,00

LOTE 34	Quant.: 1	Num: 061	162,50	Total: 1.950,00
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: ANDRIEI	Modelo: MA026
---------	------------------	----------------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Descrição: BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 SERÃO FORNECIDOS BANCOS RETANGULARES MONOBLOCO, COM BORDAS ARREDONDADAS, MEDINDO 1.80 X 0.40, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 50X30MM PAREDE 1,2. O TAMPO SERÁ CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM COM RE-ENGROSSO DE 30 MM, REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMAVEL DE 0,6MM DE ESPESSURA NA COR IBIZA (REFERENCIA L 156), ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO E ENCABEÇAMENTO DE FITA DE BORDO EM PVC BRANCO. ACABAMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE. A FIXAÇÃO DO TAMPO SERÁ POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES DE 2 ½" X 3/16". A ESTRUTURA EM AÇO RECEBERÁ PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI EM PÓ, NA COR BRANCA FOSCA, POLIMERIZADA EM ESTUFA. PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. RECOMENDAÇÕES: TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA LATÃO, ACABAMENTO LISO E ISENTO DE ESCÓRIAS, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO. ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. AS PEÇAS PLÁSTICAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO, OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS. A FITA DE BORDO DEVE SER APLICADA EXCLUSIVAMENTE PELO PROCESSO DE COLAGEM "HOT MELT", DEVENDO RECEBER ACABAMENTO FREZADO APÓS COLAGEM, CONFIGURANDO ARREDONDAMENTO DOS BORDOS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. SERÃO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS.

Quantidade: 12 **Valor Unit.: 162,50** Total Item: 1.950,00

FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP **28.036.951/0001-30** **2.098,64**

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 060 34,79 **Total: 556,64**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Brinquedos Parana Modelo: B5

Descrição: CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS ?O ASSENTO E ENCOSTO DAS CADEIRAS SERÃO REVESTIDOS DE LAMINADO MELAMÍNICO DE VÁRIAS CORES (AMARELO, AZUL E VERMELHO) E FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES POP. A ESTRUTURA SERÁ EM TUBO DE ¾" COM SOLDAGEM ELETRÔNICA, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. AS CADEIRAS POSSUEM SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, INJETADOS, NA MESMA COR E TONALIDADE DA TINTA DE ACABAMENTO, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. ?PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO, AUTO-ATARRACHANTES DE 3/16" X 3/4", ZINCADOS. MEDIDAS: ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 37,5CM ALTURA TOTAL: 67,5CM ASSENTO DA CADEIRA: 29 CM X 27 CM ENCOSTO DA CADEIRA: 29 CM X 17 CM RECOMENDAÇÕES: PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTA E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. SERÃO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS.

Quantidade: 16 **Valor Unit.: 34,79** Total Item: 556,64

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 060 750,00 **Total: 750,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Brinquedos Parana Modelo: BA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Descrição: BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO ? BA DESCRIÇÃO ? BALANÇO QUATRO LUGARES (LADO A LADO) PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. LOCAL ? PLAYGROUND DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? LARGURA: 1800 MM; ? ALTURA MÍNIMA: 2200 MM; ? COMPRIMENTO: 4400 MM; ? TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS ? SELO DO INMETRO. ? PEÇAS MULTICOLORIDAS. ? NÃO TÓXICO. ? ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO COM TRAVESSÃO SUPERIOR EM AÇO DE 2,5?X3MM. ? COLUNA A CADA DOIS ASSENTOS, QUE SEPRE E DÊ SUSTENTAÇÃO; O ESPAÇO DE CIRCULAÇÃO ENTRE OS ASSENTOS E A COLUNA DEVEM RESPEITAR OS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS PELA(S) NORMA(S) PERTINENTE(S). ? PÉ CENTRAL EM AÇO DE 2?X 2,65MM. ? CORRENTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO DE ESPESSURA 5MM OU SUSTENTAÇÃO EM CORDA TRANÇADA DE POLIÉSTER RESISTENTE, COM NO MÍNIMO, 8MM DE DIÂMETRO. ? PARA O CASO DE CORRENTES DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO, DEVERÁ SER UTILIZADO O SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO/ARTICULAÇÃO EM PARAFUSOS DE AÇO COM DIÂMETRO DE ½?, COM MOVIMENTAÇÃO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERA BLINDADOS ACONDICIONADOS EM BUCHA METÁLICA QUE PERMITA SUBSTITUIÇÃO. ? PARA O CASO DE UTILIZAÇÃO DE CORDAS TRANÇADAS EM POLIÉSTER, A FIXAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA ATRAVÉS DE GANCHOS OU SISTEMA SIMILAR QUE IMPEÇA O DESGASTE AS CORDAS, DEVIDO AO ATRITO. ? PARAFUSOS DE FIXAÇÃO A BASE DO TIPO PARABOLT EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO ??X3?. ? CADEIRA DE BALANÇO EM AÇO CARBONO COM TUBO DE 1" COM PAREDE DE 2MM, COM ENCOSTO SEM EMENDAS ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO OU EM POLIETILENO ROTOMOLDADO (COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO) COM BARRA DE SEGURANÇA MÓVEL E ASSENTO COM ENCOSTO. ? FLANGE COM QUATRO FUROS EM CADA PÉ DE SUSTENTAÇÃO PARA PERMITIR A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS SOB BASE DE CONCRETO. ? A PINTURA DEVERÁ SER ELETROSTÁTICA EM PÓ, EM TINTA POLIÉSTER, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 70 MICRÔMETROS. ? OS PRODUTOS DEVERÃO SER MONTADOS/SOLDADOS ATRAVÉS DE PROCESSO MIG/TIG, PROPORCIONANDO ACABAMENTO LIVRE DE ARESTAS, REBARBAS E SALIÊNCIAS. ? TODOS OS TUBOS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO TER SEU TOPO FECHADO COM TAMPA METÁLICA SOLDADA, SENDO PROIBIDO O USO DE PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA EST

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 750,00** Total Item: 750,00

LOTE 27	Quant.: 1	Num: 079	198,00	Total: 792,00
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Brinquedos Parana	Modelo: M6
---------	------------------	--------------------------	------------

Descrição: MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6 DESCRIÇÃO ? MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE SUPORTE. LOCAL ? SECRETARIA, DIREÇÃO E SALA DOS PROFESSORES. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? TAMPO RETANGULAR: 1200 X 600 MM +/- 10 MM; ? ALTURA: 750 MM +/- 5 MM; ? PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730 MM; ? ESPESSURA DO TAMPO: 25,8 MM +/- 0,6 MM; ? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS ? TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE ESPESSURA, COR CINZA OU BRANCO, ACABAMENTO TEXTURIZADO. ? BORDOS ENCABEÇADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180º, NA COR CINZA OU BRANCO, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES. ? ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE: - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM DOIS PÉS, COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS. - FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS METÁLICAS. ? SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO. ? TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR CINZA OU PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS. ? ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR CINZA OU PRETA. ? TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO. GARANTIA ? MÍNIMA DE DOIS ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 198,00** Total Item: 792,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA. 26.655.819/0001-80 896,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 034 224,00 Total: 896,00

Item: 1 Unidade: CONJUNTO Marca: NILMAR Modelo: ESPECIAL

Descrição: CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP-01 DESCRIÇÃO ? CONJUNTO PARA PROFESSOR COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. - MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR COM CHAPA DE BALANCEAMENTO, PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. - CADEIRA EMPILHÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. LOCAL ? PRÉ-ESCOLA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA ? LARGURA: 1200 MM; ? PROFUNDIDADE: 650 MM; ? ALTURA: 760 MM; ? ESPESSURA: 19,4 MM; ? TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 10 MM PARA ALTURA. CARACTERÍSTICAS DA MESA ? TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA PLACA FENÓLICA) DE 0,6MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10MM. ? PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO ? BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA. DIMENSÕES ACABADAS DE 1117MM (LARGURA) X 250MM (ALTURA) X 18MM (ESPESSURA) ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS DE +/- 2MM PARA LARGURA E ALTURA E +/- 0,6MM PARA ESPESSURA. ? TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR CINZA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING". ? ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO SEMI-OBLONGA DE 25MM X 60MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM). - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE ?C?, COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO 31,75MM (1 1/4?), EM CHAPA 16 (1,5MM). - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2?), EM CHAPA 16 (1,5MM). ? FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE 06 PORCAS GARRA ROS

Quantidade: 4 Valor Unit.: 224,00 Total Item: 896,00

GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME 14.643.102/0001-30 6.053,90

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 053 40,00 Total: 800,00

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: haiti Modelo: eva

Descrição: PLACA DE TATAME EM EVA (CRECHES I, II E III) DIMENSÕES: 1000 MM X 1000 MM; ESPESSURA: 20 MM - TA1 DESCRIÇÃO ? TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE E.V.A. (ETILENO-ACETATO DE VINIL) COM BORDAS DE ACABAMENTO. LOCAL ? CRECHES I, II E III, SALA MULTIUSO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? TAMANHO DAS PLACAS: 1000 MM X 1000 MM +/- 10 MM; ? ESPESSURA: 20 MM +/- 10 MM. CARACTERÍSTICAS ? PLACAS DE TATAME INTERTRAVADAS E BORDAS DE ACABAMENTO, CONFECCIONADAS EM E.V.A. (100%), ATÓXICAS, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, SILICONIZADA, ANTIDERRAPANTE E LAVÁVEL; ? DENSIDADE ENTRE 150 E 180 GRAMAS POR CENTÍMETRO CÚBICO; ? CADA PEÇA DEVE SER FORNECIDA EM CONJUNTO COM UMA BORDA DE ACABAMENTO. ? OS ENCAIXES DEVEM PROPORCIONAR A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS; ? AS ARESTAS DE BORDAS E PLACAS DEVEM SER UNIFORMES, COM CORTE PRECISO A 90° EM RELAÇÃO AO PLANO DA SUPERFÍCIE, ISENTAS DE REBARBAS E FALHAS. GARANTIA ? MÍNIMA DE TRÊS MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 20 Valor Unit.: 40,00 Total Item: 800,00

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 077 253,90 Total: 253,90

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: marca propria Modelo: mr200

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Descrição: MESA DE REUNIÃO - M7 DESCRIÇÃO ? MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR OU OVAL EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE DOIS PÉS. LOCAL ? SALA DE REUNIÕES. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? TAMPO RETANGULAR: 2000 X 950 MM +/- 50 MM; ? ALTURA: 750 MM +/- 5 MM; ? PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730 MM; ? ESPESSURA DO TAMPO: 25 MM +/- 0,6 MM; ? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS ? TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE ESPESSURA, COR CINZA OU BRANCO, ACABAMENTO TEXTURIZADO. ? BORDOS ENCABEÇADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180º, NA COR CINZA OU BRANCO, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES. ? ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE: - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM DOIS PÉS, COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS. - FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS METÁLICAS. ? SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO. ? TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR CINZA OU PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS. ? PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES. ? ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR CINZA OU PRETA. ? TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO. GARANTIA ? MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 253,90** Total Item: 253,90

LOTE 18	Quant.: 1	Num: 077	300,00	Total: 1.800,00
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: cortarte	Modelo: popular
---------	------------------	-----------------	-----------------

Descrição: QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA - QB1 DESCRIÇÃO ? QUADRO COM SUPERFÍCIE EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE ESPECIAL PARA ESCRITA E FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS MAGNÉTICOS. LOCAL ? CRECHES II E III. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? ALTURA: 1200 MM +/- 10 MM; ? LARGURA: 2000 MM +/- 10 MM; ? ESPESSURA: 17MM. CARACTERÍSTICAS ? RESISTENTE A MANCHAS; ? MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO; ? CONFECCIONADO EM MDF 9 MM, SOBREPOSTO DE CHAPA METÁLICA E LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO; ? SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL; ? ACOMPANHA: - 1 APAGADOR; - 4 CAIXAS COM 12 CANETAS CADA, NAS CORES VERMELHO, VERDE, AZUL E PRETO. GARANTIA ? MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 300,00** Total Item: 1.800,00

LOTE 35	Quant.: 1	Num: 017	500,00	Total: 500,00
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: marca propria	Modelo: psr1
---------	------------------	----------------------	--------------

Descrição: ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS - AM3 SERÃO FORNECIDOS ARMÁRIOS SUSPENSOS, COM DUAS PORTAS PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS COM ARMAÇÃO EM CANTONEIRA 3/4 X 1/8, PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA. NÃO SERÃO ACEITAS ONDULAÇÕES, RESSALTOS, REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES NO ACABAMENTO; DEVERÃO SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL COM SECAGEM EM ESTUFA. INTERNAMENTE SERÃO ACOPLADAS 02 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, TRANSPARENTE. AS PORTAS DEVEM POSSUIR PITÃO PARA CADEADO; DIMENSÕES: ALTURA:1,50M LARGURA:0,80M PROFUNDIDADE: 0,35M

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 500,00** Total Item: 500,00

LOTE 39	Quant.: 1	Num: 081	2.000,00	Total: 2.000,00
----------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: cemaf	Modelo: 6b
---------	------------------	--------------	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1 DESCRIÇÃO ? FOGÃO COMERCIAL CENTRAL DE 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS, ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL. LOCAL ? COZINHA (CRECHES MODELOS TIPOS 1 E 3). DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. OBS.: A LARGURA DE VÃO LIVRE DA PORTA DO AMBIENTE PARA PASSAGEM DESTES FOGÃO É DE 1 METRO. ? LARGURA MÁXIMA*: 1850 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA*: 1350 MM; ? GRELHAS MÍNIMO: 400 MM X 400 MM; OBS.: O DESIGN DAS GRELHAS DEVE GARANTIR A POSSIBILIDADE DE APOIO ADEQUADO DE PANEIS COM DIÂMETRO A PARTIR DE 300 MM; ? DIÂMETRO DO QUEIMADOR TIPO CACHIMBO: 90MM +/- 10MM; ? DIÂMETRO DO QUEIMADOR TIPO COROA: 180MM +/- 10 MM. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA ? 2,0 KPA (QUILOPASCAL) NO CASO DE GÁS NATURAL; ? 2,8 KPA (QUILOPASCAL) NO CASO DE GLP. CARACTERÍSTICAS ? FOGÃO COMERCIAL CENTRAL DE SEIS QUEIMADORES (BOCAS). ? COM DOIS FORNOS E TORNEIRAS DE CONTROLE NO LADO FRONTAL, FIXADA EM TUBO DE ALIMENTAÇÃO (GAMBIARRA). ? ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL (SEGUNDO DEMANDA). ? O FOGÃO DEVE POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ALIMENTAÇÃO, GRAVADA DE FORMA INDELÉVEL, EM LOCAL VISÍVEL JUNTO À CONEXÃO COM A REDE DE GÁS, ATRAVÉS DE UMA DAS SEGUINTE EXPRESSÕES: ?UTILIZAR GÁS NATURAL? OU ?UTILIZAR GLP?. ? COM QUEIMADORES DOTADOS DE DISPOSITIVO ?SUPERVISOR DE CHAMA?. ? QUATRO PÉS EM PERFIL ?L? DE AÇO INOX, DE ABAS IGUAIS DE 1 1/2? X 1/8? DE ESPESURA. ? SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO. ? QUADRO INFERIOR COMPOSTO POR TRAVESSAS EM PERFIL ?U? DE AÇO INOX, EM CHAPA 16 (1,50MM) COM 60 MM DE ALTURA E DOBRAS ESTRUTURAIS, SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO UM QUADRO RÍGIDO FIXADO AOS PÉS ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO INOX. ? QUADRO SUPERIOR COMPOSTO POR TRAVESSAS EM PERFIL ?U? DE AÇO INOX EM CHAPA 18 (1,25MM), TENDO AS TRAVESSAS LONGITUDINAIS 60 MM DE ALTURA E AS TRANSVERSAIS 180MM DE ALTURA, SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO UM QUADRO RÍGIDO FIXADO AOS PÉS ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO INOX. AS TRAVESSAS TRANSVERSAIS CONSTITUEM-SE NO PAINEL DE FECHAMENTO LATERAL DO FOGÃO. ? TAMPO (TEMP

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 2.000,00** Total Item: 2.000,00

LOTE 52	Quant.: 1	Num: 017	550,00	Total: 550,00
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: braslar	Modelo: sirius
---------	------------------	----------------	----------------

Descrição: FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO DESCRIÇÃO ? FOGÃO DE PISO DE QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO, ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL. LOCAL ? LACTÁRIO. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE *DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ? LARGURA MÁXIMA: 600 MM; ? CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO: 50 LITROS. CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO ? MESA EM AÇO INOX. ? ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DA MESA. ? FUNÇÕES DE TIMER SONORO E RELÓGIO. ? SAPATAS NIVELADORAS REGULÁVEIS. ? BOTÕES DE CONTROLE COM LIMITES INTRANSPONÍVEIS NAS POSIÇÕES ABERTO E FECHADO, ASSIM COMO IDENTIFICAÇÃO DE INTENSIDADE. CADA QUEIMADOR DEVERÁ SER DOTADO DE BOTÃO DE CONTROLE INDIVIDUAL. TODOS OS CONTROLES DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS. ? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. ? INDICAÇÃO DA TENSÃO (VOLTAGEM) NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. CARACTERÍSTICAS DO FORNO ? ASCENDIMENTO AUTOMÁTICO. ? COM MÍNIMO DUAS PRATELEIRAS, SENDO PELO MENOS UMA DELAS DESLIZANTE. ? COM GRILL. ? DEVERÁ VIR COM A LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA. ? SISTEMA DE SEGURANÇA PARA ASCENDIMENTO E/OU VÁLVULA DE SEGURANÇA, QUE IMPEÇA A SAÍDA DE GÁS CASO A CHAMA SE APAGUE. ? RECOBRIMENTO ESPECIAL DAS PAREDES INTERNAS QUE EVITE ACÚMULO DE GORDURAS E FACILITE A LIMPEZA (SISTEMA ?AUTOLIMPANTE? OU SIMILAR). ? PORTA COM VISOR EM VIDRO, COM EIXO DE ABERTURA HORIZONTAL, DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM MOLA E PUXADOR METÁLICO DE MODO QUE A PORTA POSSA PERMANECER ABERTA SEM A APLICAÇÃO DE FORÇA E FECHAR COM FACILIDADE. ? PISO EM AÇO CARBONO ESMALTADO COM ORIFÍCIO(S) DE VISUALIZAÇÃO DAS CHAMAS. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 550,00** Total Item: 550,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

LOTE 64	Quant.: 1	Num: 097	150,00	Total: 150,00
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: mundial	Modelo: mo8	
---------	------------------	----------------	-------------	--

Descrição: MIXER DE ALIMENTOS - MX DESCRIÇÃO ? MIXER DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE SUCOS, VITAMINAS E MASSAS LEVES. LOCAL ? COZINHA. DIMENSÕES ? ALTURA MÁXIMA: 400 MM; ? LARGURA MÁXIMA: 150 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 320 MM; ? VOLUME MÍNIMO DO COPO: 600ML. CARACTERÍSTICAS ? CABO (ALÇA) ERGONÔMICO. ? LÂMINAS DESTACÁVEIS EM AÇO INOX DE DUPLA AÇÃO, POSSIBILITANDO CORTAR NA VERTICAL E NA HORIZONTAL. ? RECIPIENTE PARA TRITURAÇÃO EM AÇO INOX OU ACRÍLICO. ? CORPO DO APARELHO CONSTRUÍDO EM POLIPROPILENO E BORRACHA. ? BASE ANTIRESPINGOS. ? BOTÃO TURBO. ? MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 350W. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 1	Valor Unit.: 150,00			Total Item: 150,00
---------------	----------------------------	--	--	--------------------

MONICA R. DE MELLO FARIA ME	17.353.208/0001-97	12.955,84
------------------------------------	---------------------------	------------------

LOTE 5	Quant.: 1	Num: 094	127,49	Total: 254,98
---------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: recimar	Modelo:	
---------	------------------	----------------	---------	--

Descrição: CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) - CO2 DESCRIÇÃO ? COLCHONETE DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO. LOCAL ? FRALDÁRIOS, SANITÁRIOS INFANTIS 1 E 2 E PNE INFANTIL. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? COMPRIMENTO: 900 MM +/-10 MM; ? LARGURA: 500 MM +/-10 MM; ? ALTURA: 40 MM -5 MM/+10 MM. CARACTERÍSTICAS ? ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM DENSIDADE D20, INTEGRAL (SEM COLAGEM HORIZONTAL), REVESTIDO EM MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO (CORINO), ATÓXICO, NA COR AZUL REAL, IMPERMEÁVEL, COM COSTURA SIMPLES E ACABAMENTO EM CADARÇO IMPERMEÁVEL. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 2	Valor Unit.: 127,49			Total Item: 254,98
---------------	----------------------------	--	--	--------------------

LOTE 10	Quant.: 1	Num: 094	824,99	Total: 824,99
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: lig lig	Modelo:	
---------	------------------	----------------	---------	--

Descrição: ESCORREGADOR PEQUENO COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO DESCRIÇÃO ? ESCORREGADOR PARA CRIANÇAS DE UM A TRÊS ANOS. LOCAL ? PLAYGROUND E PÁTIO COBERTO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? LARGURA: 540 MM; ? ALTURA MÍNIMA: 930 MM; ? COMPRIMENTO: 1470 MM; ? TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS ? SELO DO INMETRO. ? PEÇAS MULTICOLORIDAS. ? NÃO TÓXICO. ? RAMPA CONTÍNUA OU COM ONDULAÇÕES COM UMA ESCADA DE DEGRAUS, QUE DEVE OBEDECER À INCLINAÇÃO ESTABELECIDADA EM NORMA VIGENTE. ? FIXAÇÃO DA RAMPA À ESCADA ATRAVÉS DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL; ? CORRIMÃO INCORPORADO À PRÓPRIA ESCADA. ? TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANÇA. ? PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO. ? O ACABAMENTO DO CORRIMÃO DEVERÁ TER AS LATERAIS ARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA. ? OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.

Quantidade: 1	Valor Unit.: 824,99			Total Item: 824,99
---------------	----------------------------	--	--	--------------------

LOTE 22	Quant.: 1	Num: 094	388,99	Total: 388,99
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: lig lig	Modelo:	
---------	------------------	----------------	---------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Descrição: GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO ? GA DESCRIÇÃO ? GANGORRA DUPLA PARA CRIANÇAS DE UM A QUATRO ANOS. LOCAL ? PLAYGROUND E PÁTIO COBERTO DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? LARGURA: 400 MM; ? ALTURA: 470 MM; ? COMPRIMENTO: 1110 MM; ? TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS ? SELO DO INMETRO. ? PEÇAS MULTICOLORIDAS. ? NÃO TÓXICO. ? GANGORRA EM MONOBLOCO PARA DUAS CRIANÇAS. ? MANOPLAS DUPLAS E FIXAS QUE OFEREÇAM SEGURANÇA PARA AS CRIANÇAS, EVITANDO ACIDENTES. ? BASE ANTIDERRAPANTE PARA APOIO DOS PÉS. ? ASSENTÔ ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE COM RESSALTOS NAS EXTREMIDADES PARA REDUZIR A POSSIBILIDADE DE A CRIANÇA CAIR PARA TRÁS. ? PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM OLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO. ? OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. ? OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 388,99** Total Item: 388,99

LOTE 26	Quant.: 1	Num: 059	1.393,50	Total: 1.393,50
----------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: brink mobil	Modelo:
---------	------------------	--------------------	---------

Descrição: TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO ? TL DESCRIÇÃO ? TÚNEL LÚDICO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. LOCAL ? PLAYGROUND E PÁTIO COBERTO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? LARGURA: 870 MM; ? ALTURA MÍNIMA: 870 MM; ? COMPRIMENTO: 2140 MM; ? TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS ? SELO DO INMETRO. ? PEÇAS MULTICOLORIDAS. ? NÃO TÓXICO. ? TÚNEL EM ESTRUTURA CURVA. ? MÍNIMO DE TRÊS MÓDULOS AUTO ENCAIXÁVEIS VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO. ? DUAS ESTRUTURAS CURVAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAÍDA. ? POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO. ? O TÚNEL DEVERÁ APRESENTAR DIVERSOS FORMATOS. ? OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. ? OS PARAFUSOS UTILIZADOS PARA ENCAIXE DOS MÓDULOS DEVEM SER FIXOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. ? OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.393,50** Total Item: 1.393,50

LOTE 32	Quant.: 1	Num: 094	174,28	Total: 8.365,44
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: lig lig	Modelo:
---------	------------------	----------------	---------

Descrição: CAMA EMPILHÁVEL DESCRIÇÃO ? CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS DE 1 A 6 ANOS. LEVE, LAVÁVEL, MONTADA ATRAVÉS DE ENCAIXE. LOCAL ? CRECHES II E III. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? ALTURA: 110 MM +/- 30 MM; ? LARGURA: 540 MM +/- 30 MM; ? COMPRIMENTO: 1330 MM +/- 50 MM. CARACTERÍSTICAS ? PERMITE EMPILHAMENTO. ? SUPORTA ATÉ 50 KG; ? TELA EM POLIÉSTER EM TRAMA DUPLA COM RECOBRIMENTO DE PVC COSTURADO E SELADO COM FECHO DE VELCRO. DEVE APRESENTAR TRATAMENTO ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO. ? PÉS EM POLIPROPILENO (PP) INJETADO. ? ESTRUTURA EM 4 BARRAS DE ALUMÍNIO EM FORMATO RETANGULAR COM BORDAS ARREDONDADAS COM REFORÇO INTERNO PARA MAIOR DURABILIDADE. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 48 **Valor Unit.: 174,28** Total Item: 8.365,44

LOTE 33	Quant.: 1	Num: 059	287,99	Total: 1.727,94
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: galzerano	Modelo:
---------	------------------	------------------	---------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Descrição: CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 DESCRIÇÃO ? CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL. LOCAL ? CRECHES I. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? ALTURA: 1050 MM +/- 50 MM; ? LARGURA: 560 MM +/- 50 MM; ? PROFUNDIDADE: 680 MM +/- 50 MM; ? PROTEÇÃO LATERAL: MÍNIMO DE 140 MM, MEDIDOS DO TOPO DA PROTEÇÃO LATERAL À SUPERFÍCIE DO ASSENTO; ? ALTURA DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 250 MM, MEDIDOS NA POSIÇÃO VERTICAL; ? ÂNGULO DO ENCOSTO: MÍNIMO 60° EM RELAÇÃO À HORIZONTAL (SE MENOR O COMPRIMENTO MÍNIMO DO ENCOSTO DEVE SER DE 400 MM); ? BORDA FRONTAL DO ASSENTO: RAIOS MÍNIMO DE 5 MM. CARACTERÍSTICAS ? SUPORTA ATÉ 15 KG; ? CADEIRA DOBRÁVEL, COM ESTRUTURA TUBULAR DE SEÇÃO CIRCULAR EM AÇO CARBONO; ? ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS COM ESPUMA REVESTIDA DE LONA VINÍLICA LAMINADA COM TECIDO; ? BRAÇOS OU DISPOSITIVO PARA PROTEÇÃO LATERAL; ? BANDEJA EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, NA COR BRANCA, REMOVÍVEL OU ARTICULADA COM BORDAS ARREDONDADAS NAS LATERAIS PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS; ? APOIO PARA OS PÉS EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, REMOVÍVEL OU ARTICULADO; ? SAPATAS ANTIDERRAPANTES COM PARTES EM CONTATO COM O PISO EMBORRACHADAS. ? CINTO TIPO SUSPENSÓRIO COM LARGURA MÍNIMA DE 25MM, DOTADO DE PONTOS DE RETENÇÃO ENTRE AS PERNAS, TIRAS SUBABDOMINAIS E TIRAS DE OMBRO. O SISTEMA DE FIXAÇÃO DO CINTO À CADEIRA DEVE PROVER SEGURANÇA CONTRA QUEDAS E ASSEGURAR A ESTABILIDADE DA CRIANÇA. ? PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 287,99** Total Item: 1.727,94

WAM LICITAÇÕES LTDA ME **20.973.477/0001-60** **1.664,86**

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 042 264,43 **Total: 528,86**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: STALO 150X120 Modelo: STALO 150X120

Descrição: QUADRO DE AVISOS METÁLICO ? QC DESCRIÇÃO ? QUADRO EM METAL PARA FIXAÇÃO DE AVISOS. LOCAL ? ADMINISTRAÇÃO, SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? LARGURA: 1500 MM +/- 10 MM; ? ALTURA: 900 MM +/- 10 MM; CARACTERÍSTICAS ? MOLDURA COM CANTOS ARREDONDADOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO; ? FUNDO CONFECCIONADO EM MDF 10MM; ? ACABAMENTO EM CHAPA DE AÇO BRANCA MAGNÉTICA; ? SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL PERMITINDO INSTALAÇÃO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. GARANTIA ? MÍNIMA DE TRÊS MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 264,43** Total Item: 528,86

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 042 142,00 **Total: 1.136,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: SOUZA Modelo: SOUZA

Descrição: QUADRO MURAL DE FELTRO- QM DESCRIÇÃO ? QUADRO EM METAL COM FELTRO PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, TRABALHOS E OUTROS. LOCAL ? CRECHES I. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? ALTURA: 1200 MM +/- 10 MM; ? LARGURA: 900 MM +/- 10 MM. CARACTERÍSTICAS ? MOLDURA COM CANTOS ARREDONDADOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO; ? CONFECCIONADO MDF 3MM REVESTIDO NA PARTE FRONTAL COM CARD BOARD 6MM; ? ACABAMENTO EM FELTRO ACRÍLICO 2MM; ? SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL PERMITINDO INSTALAÇÃO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. GARANTIA ? MÍNIMA DE TRÊS MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 8 **Valor Unit.: 142,00** Total Item: 1.136,00

BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME **09.053.748/0001-27** **25.890,99**

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 030 397,00 **Total: 794,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: VAMBEL Modelo: MAGNÉTICO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Descrição: QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA -QB2 DESCRIÇÃO ? QUADRO COM SUPERFÍCIE EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE ESPECIAL PARA ESCRITA E FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS MAGNÉTICOS. LOCAL ? PRÉ-ESCOLA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? ALTURA: 1200 MM +/- 10 MM; ? LARGURA: 3000 MM +/- 10 MM; ? ESPESSURA: 17MM. CARACTERÍSTICAS ? RESISTENTE A MANCHAS; ? MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO; ? CONFECCIONADO EM MDF 9 MM, SOBREPOSTO DE CHAPA METÁLICA E LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO; ? SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL; ? ACOMPANHA: - 1 APAGADOR; - 4 CAIXAS COM 12 CANETAS CADA, NAS CORES VERMELHO, VERDE, AZUL E PRETO. GARANTIA ? MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 397,00** Total Item: 794,00

LOTE 8	Quant.: 1	Num: 073	499,88	Total: 999,76
---------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: LUNASA	Modelo: 4G
---------	------------------	---------------	------------

Descrição: ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO - AQ1 DESCRIÇÃO ? ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL. LOCAL ? ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA E DIREÇÃO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? ALTURA: 1330 MM +/- 10 MM; ? LARGURA: 470 MM +/- 10 MM; ? PROFUNDIDADE: 710 MM +/- 10 MM; ? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS ? CORPO E ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CHAPA 22 (ESPESSURA 0,75MM) NA COR CINZA; ? GAVETAS EM CHAPA 24 (0,60MM); ? TRILHOS TELESCÓPICOS E GUIAS ZINCADOS EM CHAPA 18 (1,20MM) OU SUPERIOR; ? HASTE DE TRAVAMENTO DE GAVETAS EM CHAPA 16 (1,50MM); ? FECHAMENTO INFERIOR (JUNTO AO PISO) EM CHAPA 24 (0,60MM). ? PUXADORES EM ZAMAC NO ACABAMENTO STEEL DE 96MM. ? FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO (MÍNIMO 4 PINOS) COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. ? CHAVES EM DUPLICATA. ? COMPRESSORES PARA PASTAS EM TODAS AS GAVETAS. ? PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO OU NIQUELADO. ? GAVETAS DOTADAS DE TRILHOS TELESCÓPICOS COMPOSTOS POR GUIAS LINEARES COM ROLAMENTOS DE ESFERAS DE AÇO, COM CAPACIDADE DE CARGA VERTICAL MÍNIMA DE 45KG E MECANISMO CONTRA ESCAPE. ? SAPATAS NIVELADORAS EM METAL CROMADO COM BASE DE POLIPROPILENO INJETADO. ? PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. GARANTIA ? MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 499,88** Total Item: 999,76

LOTE 21	Quant.: 1	Num: 057	265,69	Total: 1.062,76
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: METALCAD	Modelo: SECRETÁRIA
---------	------------------	-----------------	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - C6 DESCRIÇÃO ? CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO. LOCAL ? SECRETARIA, DIREÇÃO E SALA DOS PROFESSORES. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? LARGURA DO ASSENTO: 500 MM +/- 50 MM; ? PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460 MM +/- 10 MM; ? ALTURA DO ASSENTO VARIÁVEL: FAIXA OBRIGATÓRIA ENTRE 420 MM E 520 MM; ? LARGURA DO ENCOSTO: 400 MM +/- 10 MM (MEDIDA NO PONTO MAIS SALIENTE DO APOIO LOMBAR); ? EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 350 MM +/- 10 MM; ? ESPESSURA DA ESPUMA DO ASSENTO: MÍNIMA DE 40 MM; ? ESPESSURA DA ESPUMA DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 30 MM; ? TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS PARA TUBOS CONFORME ABNT NBR 6591; ? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS ? ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA. ? ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO, COLADA À MADEIRA E REVESTIDA COM TECIDO, NA COR CINZA, DOTADO DE PROTEÇÃO COM PRODUTO IMPERMEABILIZANTE HIDRO-REPELENTE. ? FACES INFERIOR DO ASSENTO E POSTERIOR DO ENCOSTO REVESTIDAS COM CAPAS DE PLÁSTICO INJETADO, NA COR PRETA. ? FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA E PORCAS DE CRAVAR. ? ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MECANISMO DE REGULAGEM INDEPENDENTE DO ASSENTO E DO ENCOSTO; INCLINAÇÃO DO ENCOSTO VARIÁVEL EM PELO MENOS 22º E DO ASSENTO EM PELO MENOS 8º COM BLOQUEIO EM QUALQUER POSIÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA DE LÂMINAS TRAVADAS POR CONTATO. COMANDO POR ALAVANCA. - SUPORTE PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO COM CURSO DE 70 MM, DOTADO DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO, ARTICULADO E COM SISTEMA AMORTECEDOR FLEXÍVEL. - COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR ACIONAMENTO A GÁS. CURSO MÍNIMO DO PISTÃO DE 100 MM. - BASE EM FORMATO DE ESTRELA COM 5 PONTAS E SISTEMA DE ACOPLAMENTO CÔNICO. DISTÂNCIA ENTRE EIXO DA COLUNA E EIXO DO RODÍZIO IGUAL OU MAIOR QUE 300 MM. - RODÍZIOS DE DUPLO GIRO COM RODAS DUPLAS DE 50 MM (MÍNIMO), - DISPOSITIVOS DE REGULAGENS E ALAVANCAS COM MANOPLAS EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO E DESENHO ERGONÔMICO. ? ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR PRETA. #13

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 265,69** Total Item: 1.062,76

LOTE 37	Quant.: 1	Num: 038	337,98	Total: 3.041,82
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MONDIAL	Modelo: MS09
---------	------------------	----------------	--------------

Descrição: APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM ? MS DESCRIÇÃO ? APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM. LOCAL ? CRECHES I, II E III, PRÉ-ESCOLA E SALA MULTIUSO. DIMENSÕES ? ALTURA MÁXIMA: 350 MM; ? LARGURA MÁXIMA: 450 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 300 MM. CARACTERÍSTICAS ? CONEXÕES: ENTRADA AUXILIAR, USB, CARTÃO DE MEMÓRIA, BLUETOOTH, SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO; ? REPRODUÇÃO DE MÍDIA: MP3, CD, CD-R, CD-RW; ? RÁDIO AM E FM; ? CONTROLE REMOTO; ? POTÊNCIA MÍNIMA: 20W; ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 9 **Valor Unit.: 337,98** Total Item: 3.041,82

LOTE 41	Quant.: 1	Num: 018	765,17	Total: 1.530,34
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1	Unidade: CONJUNTO	Marca: LARPLAST	Modelo: CONJ-5L
---------	-------------------	-----------------	-----------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Descrição: CONJUNTO DE LIXEIRA COMPOSTO POR 5 COLETORES - LX1 DESCRIÇÃO ? KIT COMPOSTO POR CINCO COLETORES DE 50L PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, PARA ÁREA EXTERNA, SENDO: - UM COLETOR AMARELO PARA VIDRO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; - UM COLETOR AZUL PARA PAPEL, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; - UM COLETOR AMARELO PARA METAL, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; - UM COLETOR VERMELHO PARA PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; - UM COLETOR MARROM PARA LIXO ORGÂNICO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS. LOCAL ? REFEITÓRIO, PÁTIO COBERTO, ACESSO, CIRCULAÇÃO, TERRAÇO. DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR ? ALTURA MÁXIMA: 1200 MM; ? LARGURA MÁXIMA: 2500 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 550 MM; ? CAPACIDADE INDIVIDUAL DO COLETOR: 50L. CARACTERÍSTICAS ? CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100% VIRGEM E TECNICAMENTE ADITIVADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO E A TRAÇÃO. ? SUPORTE FABRICADO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ? ADITIVAÇÃO EXTRA COM ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA OS NÍVEIS DE PROTEÇÃO CLASSE 8 UV ? 8,0 QUE EVITA O PRODUTO DESBOTAR, RESSECAR OU RACHAR. ? SUPERFÍCIES INTERNAS POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS. ? COLETORES EM CORES CONFORME NORMAS DA CONAMA E ADESIVADOS CONFORME O TIPO DE LIXO. ? SUPORTE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO. ? PASSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 765,17** Total Item: 1.530,34

LOTE 42	Quant.: 1	Num: 002	82,49	Total: 659,92
----------------	-----------	----------	-------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: LASRPLAST	Modelo: LAR-50L
---------	------------------	------------------	-----------------

Descrição: LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL - LX2 DESCRIÇÃO ? LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL. LOCAL ? SANITÁRIOS INFANTIS, FRALDÁRIO, LACTÁRIO, COZINHA, TRIAGEM. DIMENSÕES E CAPACIDADE ? ALTURA MÁXIMA: 720 MM; ? LARGURA MÁXIMA: 450 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 450 MM; ? CAPACIDADE: 50L. CARACTERÍSTICAS ? CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100% VIRGEM E TECNICAMENTE ADITIVADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO E A TRAÇÃO. ? ADITIVAÇÃO EXTRA COM ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA OS NÍVEIS DE PROTEÇÃO CLASSE 8 UV ? 8,0 QUE EVITA O PRODUTO DESBOTAR, RESSECAR OU RACHAR. ? COM PEDAL E ESTRUTURA PARA ABERTURA/FECHAMENTO DA TAMPA, FABRICADO PLÁSTICO OU AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO OU PINTURA ELETROSTÁTICA. ? SUPERFÍCIES INTERNAS POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS. ? PASSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 8 **Valor Unit.: 82,49** Total Item: 659,92

LOTE 44	Quant.: 1	Num: 002	1.296,99	Total: 1.296,99
----------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: ELECTROLUX	Modelo: LTD12
---------	------------------	-------------------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Descrição: MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 11 KG DESCRIÇÃO ? LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE USO DOMÉSTICO NA COR BRANCA. LOCAL ? LAVANDERIA. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE *DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ? LARGURA MÁXIMA: 650 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 680 MM; ? CAPACIDADE MÍNIMA: 11KG. CARACTERÍSTICAS ? GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU FOSFATIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI/POLIÉSTER) NA COR BRANCA. ? PAINEL DE CONTROLE EXTERNO CONTENDO BOTÕES SELETORES E/OU TECLAS PARA PROGRAMAS DE LAVAGEM E/OU FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS, NÍVEIS DE CONSUMO DE ÁGUA, ENXAGUE E CENTRIFUGAÇÃO. TODAS AS FUNÇÕES DEVEM SER IDENTIFICADAS. ? TECLA OU BOTÃO DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA. ? PROGRAMAÇÃO PARA DIFERENTES TIPOS DE LAVAGEM. ? MANGUEIRAS PARA ENTRADA D'ÁGUA COM FILTRO E DE SAÍDA PARA DRENAGEM. ? MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE ÁGUA. ? CENTRIFUGAÇÃO . ? FILTRO PARA RETENÇÃO DE FIAPOS . ? DISPENSER PARA SABÃO . ? DISPENSER PARA AMACIANTE . ? DISPENSER PARA ALVEJANTE ? COMPARTIMENTO INTERNO (CESTO) EM AÇO INOX E/OU PLÁSTICO PP (POLIPROPILENO). ? ACESSO AO CESTO PELA PARTE SUPERIOR DA MÁQUINA. ? SAPATAS NIVELADORAS. ? DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DA TAMPA (DESLIGAMENTO OU TRAVAMENTO). ? DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.296,99** Total Item: 1.296,99

LOTE 45	Quant.: 1	Num: 018	454,98	Total: 909,96
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: ELECTROLUX	Modelo: MEF41
---------	------------------	-------------------	---------------

Descrição: FORNO DE MICROONDAS 30 L DESCRIÇÃO ? FORNO DE MICROONDAS LOCAL ? COZINHA E LACTÁRIO. DIMENSÕES E CAPACIDADE ? LARGURA MÍNIMA: 5000 MM; ? ALTURA MÍNIMA: 2900 MM; ? PROFUNDIDADE MÍNIMA: 3900 MM; ? VOLUME MÍNIMO: 30 LITROS. CARACTERÍSTICAS ? GABINETE MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR BRANCA. ? ILUMINAÇÃO INTERNA. ? PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS. ? TIMER. ? RELÓGIO. ? PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA. ? DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANÇA. ? SAPATAS PLÁSTICAS. ? PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO. ? DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 454,98** Total Item: 909,96

LOTE 47	Quant.: 1	Num: 018	138,00	Total: 276,00
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MONDIAL	Modelo: D10
---------	------------------	----------------	-------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Descrição: APARELHO DE DVD - DVD DESCRIÇÃO ? DVD PLAYER COM KARAOKÊ LOCAL ? SALA MULTIUSO, SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA (CRECHE TIPO 3). DIMENSÕES ? ALTURA MÁXIMA: 55 MM; ? LARGURA MÁXIMA: 320 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 240 MM. CARACTERÍSTICAS ? DVD'S COMPATÍVEIS COM OS SEGUINTE FORMATOS: MP3; WMA; DIVX; CD DE VÍDEIO; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW ? DVD ?R/-RW. ? ENTRADA USB. ? FUNÇÕES: ZOOM, BOOK MARKER SEACH, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TRAVA PARA CRIANÇAS, LEITURA RÁPIDA, JPEG SLIDESHOW, CLOSE CAPTION. ? CONEXÕES: 1 SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO, 1 SAÍDA DE ÁUDIO, 1 ENTRADA DE MICROFONE FRONTAL: SAÍDA VÍDEO COMPONENTE; SAÍDA S-VÍDEO; SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL ? FUNÇÃO KARAOKÊ COM PONTUAÇÃO. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 138,00** Total Item: 276,00

LOTE 49	Quant.: 1	Num: 018	3.600,00	Total: 3.600,00
----------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: ECOBLU	Modelo: EBE30QF
---------	------------------	---------------	-----------------

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS - AR1 DEFINIÇÃO ? APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 BTU'S. - CICLO QUENTE /FRIO: REGIÕES SUL E SUDESTE - CICLO FRIO: DEMAIS REGIÕES LOCAL ? SALA MULTIUSO, SECRETARIA (CRECHE MODELO TIPO3). DIMENSÕES UNIDADE INTERNA - EVAPORADORA ? ALTURA MÁXIMA: 350 MM; ? LARGURA MÁXIMA: 1200 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 250 MM. UNIDADE EXTERNA - CONDENSADORA ? ALTURA MÁXIMA: 840 MM; ? LARGURA MÁXIMA: 950 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 460 MM. CARACTERÍSTICAS ? CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO ? A. ? TECNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER. ? GÁS REFRIGERANTE R410A. ? FILTRO ANTI-BACTÉRIA. ? DESUMIDIFICAÇÃO. ? CONTROLE REMOTO. ? UNIDADE EVAPORADORA NA COR BRANCA. ? FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 3.600,00** Total Item: 3.600,00

LOTE 50	Quant.: 1	Num: 002	1.801,00	Total: 1.801,00
----------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: ELECTROLUX	Modelo: SVP10
---------	------------------	-------------------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Descrição: SECADORA DE ROUPAS 10 KG DESCRIÇÃO ? SECADORA DE ROUPA AUTOMÁTICA, TIPO PISO, DE USO DOMÉSTICO NA COR BRANCA. LOCAL ? LAVANDERIA. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE *DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ? LARGURA MÁXIMA: 600 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 600 MM; ? CAPACIDADE MÍNIMA: 10KG. CARACTERÍSTICAS ? GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU FOSFATIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI/POLIÉSTER) NA COR BRANCA. ? PAINEL DE CONTROLE EXTERNO COM BOTÃO SELETOR DE FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS DE SECAGEM E TECLAS DE AJUSTE DA TEMPERATURA. (TODAS AS FUNÇÕES DEVEM SER IDENTIFICADAS). ? PROGRAMAÇÃO COM DIFERENTES TIPOS DE SECAGEM. ? NÍVEIS DE TEMPERATURA PARA SECAGEM: "NORMAL" E "DELICADA" (OU CORRESPONDENTE), NO MÍNIMO. ? FUNÇÃO DE ELIMINAÇÃO DE ODOR. ? PORTA COM ABERTURA FRONTAL E VISOR CIRCULAR EM VIDRO TEMPERADO. ? COMPARTIMENTO INTERNO (CESTO) EM AÇO INOX E/OU AÇO ESMALTADO ? FILTRO INTERNO. ? MOTOR DE ROTAÇÃO AUTO REVERSÍVEL. ? TUBO FLEXÍVEL E/OU DIRECIONADOR DE AR. ? SAPATAS NIVELADORAS. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.801,00** Total Item: 1.801,00

LOTE 53	Quant.: 1	Num: 002	579,00	Total: 579,00
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: JL COLOMBO	Modelo: 8LBR
---------	------------------	-------------------	--------------

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L DESCRIÇÃO: ? LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 8 LITROS, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CAPACIDADE: ? COPO COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: ? COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA, SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE 1 MM. ? FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. ? ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE 1,25MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO A NÃO HAVER RETENÇÃO DE RESÍDUOS. FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. ? TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA. ? GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, FLANGE SUPERIOR E AO DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. ? SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE. ? FACAS, EIXO, BUCHAS, PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA E PINO ELÁSTICO DE TRAÇÃO DA FACA EM AÇO INOX. ? O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. ? FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. ? INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. ? INTERRUPTOR PARA PULSAR. ? MOTOR MONOFÁSICO DE ½ HP. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTÁVEL 110 V/ 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA. ? INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NA CHAVE COMUTADORA. ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) COM 1200 MM DE COMPRIMENTO. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: ? AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. ? COPO, TAMPA, ALÇAS E GABINETE EM AÇO INOX AISI 304, COM ACABAMENTO BB N.7 DO LADO EXTERNO E 2B DO LADO INTERNO, CONFORME PADRÕES ASTM. ? FLANGE DO COPO, BASE E FLANGE DO GABINETE EM POLIPROPILENO INJETADO VIRGEM, EM COR CLARA. ? FACAS EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO. #13#

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 579,00** Total Item: 579,00

LOTE 54	Quant.: 1	Num: 082	408,00	Total: 1.224,00
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: JL COLOMBO	Modelo: 2LBR
---------	------------------	-------------------	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Descrição: LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS DESCRIÇÃO: ? LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES COM FUNÇÃO PULSAR ? CAPACIDADE PARA TRITURAR GELO CAPACIDADE: ? COPO COM CAPACIDADE ÚTIL DE 2 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: ? COPO REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA, SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE 1 MM. ? FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. ? ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE 1,25MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO A NÃO HAVER RETENÇÃO DE RESÍDUOS. FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. ? TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA. ? GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, FLANGE SUPERIOR E AO DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. ? SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE. ? FACAS, EIXO, BUCHAS, PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA E PINO ELÁSTICO DE TRAÇÃO DA FACA EM AÇO INOX. ? O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. ? FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. ? INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. ? INTERRUPTOR PARA PULSAR. ? MOTOR MONOFÁSICO DE ½ HP. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTÁVEL 110 V/ 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA. ? INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NA CHAVE COMUTADORA. ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) COM 1200 MM DE COMPRIMENTO. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: ? AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. ? COPO, TAMPA, ALÇAS E GABINETE EM AÇO INOX AISI 304, COM ACABAMENTO BB N.7 DO LADO EXTERNO E 2B DO LADO INTERNO, CONFORME PADRÕES ASTM. ? FLANGE DO COPO, BASE E FLANGE DO GABINETE EM POLIPROPILENO INJETADO VIRGEM, EM COR CLARA. ? FACAS EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO. ? EIXO, BUCHAS E PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA EM AÇO INOX AISI 304. ? PINO

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 408,00** Total Item: 1.224,00

LOTE 55	Quant.: 1	Num: 073	2.252,00	Total: 4.504,00
----------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: CONSUL	Modelo: CRM45
---------	------------------	---------------	---------------

Descrição: GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 DESCRIÇÃO ? REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ?FROSTFREE? (DEGELO AUTOMÁTICO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 410 LITROS. LOCAL ? DESPENSA. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE *DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ? LARGURA MÁXIMA: 750 MM; ? CAPACIDADE TOTAL: MÍNIMA DE 410 LITROS. CARACTERÍSTICAS ? GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). ? REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA. ? SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ?FROSTFREE?. ? GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA. ? PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. ? CONJUNTO DE PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, DE MATERIAL RESISTENTE. ? PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS EM MATERIAL RESISTENTE, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. ? GAVETA EM MATERIAL RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS OU LEGUMES. ? SISTEMA DE FECHAMENTO HERMÉTICO. ? BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE. ? DOBRADIÇAS METÁLICAS. ? SAPATAS NIVELADORAS. ? SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL. ? SISTEMA DE DEGELO ?FROSTFREE?. ? GÁS REFRIGERANTE R600A OU R134A. ? DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 2.252,00** Total Item: 4.504,00

LOTE 57	Quant.: 1	Num: 002	239,61	Total: 479,22
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: LARPLAST	Modelo: 120L
---------	------------------	-----------------	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Descrição: CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L ? CL DESCRIÇÃO ? COLETORES TIPO CONTÊINERES PARA ÁREA EXTERNA COM CAPACIDADE DE 120L/ 50KG, PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E RESÍDUOS RECICLÁVEIS. LOCAL ? PÁTIO DE SERVIÇO. DIMENSÕES E CAPACIDADE ? ALTURA MÁXIMA: 950 MM; ? LARGURA MÁXIMA: 480 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 555 MM; ? CAPACIDADE/ CARGA: 120L/ 50KG. CARACTERÍSTICAS ? CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100% VIRGEM E TECNICAMENTE ADITIVADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO E A TRAÇÃO. ? ADITIVAÇÃO EXTRA COM ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA OS NÍVEIS DE PROTEÇÃO CLASSE 8 UV ? 8,0 QUE EVITA O PRODUTO DESBOTAR, RESSECAR OU RACHAR. ? SUPERFÍCIES INTERNAS POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS. ? DISPONIBILIDADE NAS CORES: VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL, CINZA, CONFORME NORMAS DA CONAMA E ADESIVADOS CONFORME O TIPO DE LIXO. ? RODA DE BORRACHA MACIÇA VULCANIZADA, COM NÚCLEO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM TRATAMENTO ANTIFURTO INCORPORADO; COM MEDIDA DE 200MM X 2?. ? EIXO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO. ? PASSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 239,61** Total Item: 479,22

LOTE 59	Quant.: 1	Num: 082	206,88	Total: 206,88
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: VENTISOL	Modelo: COMERCIAL
---------	------------------	-----------------	-------------------

Descrição: EXAUSTOR AXIAL MODELO: 30 CM, HÉLICE EM ALUMÍNIO COM 5 PÁS PRESSÃO: 5 MM CA VAZÃO: 1200MÃO: 1200M³/H FREQUÊNCIA: 50/60HZ CONSUMO 127V: 65 W MOTOR: ¼ HP ? 1590 RPM DIÂMETRO: 300 X 185 MM - CHAPA DE AÇO FOSFORIZADA Nº 18 CORRENTE 127V: 0,6 A / 220V: 0,4 A / TRIFÁSICO 0,3 A

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 206,88** Total Item: 206,88

LOTE 60	Quant.: 1	Num: 073	335,34	Total: 335,34
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: BRITÂNIA	Modelo: ALL IN ONE
---------	------------------	-----------------	--------------------

Descrição: PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO) DESCRIÇÃO: ? MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMÉSTICO. CAPACIDADE: ? TIGELA GRANDE: APROX. 2 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS OU 3 KG DE MASSA. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: ? LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. ? TIGELA EXTRAGRANDE, COM CAPACIDADE APROX. PARA 2 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS OU 3KG DE MASSA. ? TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO PARA ABSORVER FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS INTEIRAS. ? COM 2 AJUSTES DE VELOCIDADE E FUNÇÃO PULSAR QUE PERMITA O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO. ? SEGURANÇA: DETECÇÃO DE TAMPA E TIGELA E FREIO MECÂNICO DE 1,5S. ? CABO COM ARMAZENAMENTO INTEGRADO. ? BASE FIRME COM PÉS ANTIDESLIZANTES (VENTOSA). ? MOTOR COM POTÊNCIA DE 700W. ? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. ? OS ACESSÓRIOS DEVEM COMBINAR COM A COR DA VELOCIDADE; E POSSIBILITAR A LIMPEZA EM LAVA LOUÇAS. ? ACESSÓRIOS: BATEDOR PARA MISTURA DE MASSAS LEVES E PESADAS; 1 FACA DE CORTE EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CARNES, LEGUMES E VERDURAS; 2 DISCOS DE METAL PARA RALAR E PICAR EM PEDACOS FINOS E MÉDIOS; LIQUIDIFICADOR (JARRA) COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS PARA MISTURAR, TRITURAR E MEXER INGREDIENTES VARIADOS; 1 DISCO EMULSIFICADOR PARA PREPARAR ALIMENTOS COMO CLARA EM NEVE E MAIONESE. MATÉRIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: ? AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. ? ESTRUTURA, PILÃO E BOTÃO DE VELOCIDADE FABRICADOS EM ABS. ? DISCO EMULSIFICADOR FABRICADO EM PP. ? PILÃO INTERNO, TIGELA COM TAMPA E LIQUIDIFICADOR FABRICADOS EM SAN. ? DISCOS E LÂMINAS DE CORTE FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL. ? O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 335,34** Total Item: 335,34

LOTE 65	Quant.: 1	Num: 038	113,88	Total: 1.480,44
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: VENTISOL	Modelo: COMERCIAL
---------	------------------	-----------------	-------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Descrição: VENTILADORES DE TETO ? VT DESCRIÇÃO: VENTILADORES PARA SEREM ACOPLADOS AO TETO COM 130W DE POTÊNCIA, E 3 VELOCIDADES. CARACTERÍSTICAS: ? COMPRIMENTO ? 48CM ? LARGURA ? 23,5CM ? ALTURA ? 26CM

Quantidade: 13 **Valor Unit.: 113,88** Total Item: 1.480,44

LOTE 67	Quant.: 1	Num: 073	95,28	Total: 190,56
----------------	-----------	----------	-------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MONDIAL	Modelo: MAXIMUS
---------	------------------	----------------	-----------------

Descrição: FERRO ELÉTRICO A SECO - FR DESCRIÇÃO ? FERRO ELÉTRICO A SECO. LOCAL ? LAVANDERIA. DIMENSÕES ? ALTURA MÁXIMA: 130 MM; ? LARGURA MÁXIMA: 130 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 250 MM. CARACTERÍSTICAS ? CONTROLE DE TEMPERATURA. ? CABO ANATÔMICO. ? INDICADOR DE TECIDOS. ? POUPA BOTÕES. ? BASE EM ALUMÍNIO POLIDO. ? CORPO EM PLÁSTICO. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 95,28** Total Item: 190,56

LOTE 68	Quant.: 1	Num: 082	630,00	Total: 630,00
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: BALMAK	Modelo: 15KG
---------	------------------	---------------	--------------

Descrição: BALANÇA DIGITAL 15 KG DESCRIÇÃO: ? BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 15 KG, FABRICADA E AFERIDA DE ACORDO COM O ?REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NÃO AUTOMÁTICOS? - PORTARIA INMETRO Nº 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994. ? CLASSIFICAÇÃO METROLÓGICA: ?TIPO III?. DIMENSÕES: ? DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRATO: 240 X 325 MM; ? PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO: 3,100 KG; ? CAPACIDADE: 15 KG; ? DIVISÃO: DE 5G EM 5G. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E FUNCIONAIS: ? GABINETE EM ABS. ? DISPLAY DE LCD DE 5 DÍGITOS COM MÍNIMO DE 12MM DE ALTURA. ? TECLADO DE MEMBRANA COMPOSTO DE TECLAS E FUNÇÕES. ? PÉS REGULÁVEIS. ? NÍVEL DE BOLHA. ? DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ? TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -10°C A +40°C OU COM REDUÇÃO DESSA FAIXA DE TEMPERATURA. ? UMIDADE RELATIVA SUPORTADA: 10% A 90%, SEM CONDENSAÇÃO. ? TENSÃO ELÉTRICA: 110VCA / 220VCA. ? COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM. ? FREQUÊNCIA DE REDE ELÉTRICA: 60 HZ. ? CONSUMO MÁXIMO: 10W. ? BATERIA INTERNA. ? PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERIFICAÇÃO INMETRO. ? DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. MATÉRIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: ? BASE EM AÇO GALVANIZADO OU EM ABS INJETADO. ? PRATO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 430, COM CANTOS ARREDONDADOS E BORDAS DOTADAS DE RESSALTO PARA RETENÇÃO DE PEQUENAS QUANTIDADES DE LÍQUIDOS; ? SUPORTES DO PRATO EM ALUMÍNIO INJETADO; ? GABINETE CONSTRUÍDO EM ABS INJETADO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 630,00** Total Item: 630,00

LOTE 70	Quant.: 1	Num: 098	289,00	Total: 289,00
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: BRITÂNIA	Modelo: CP38
---------	------------------	-----------------	--------------

Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA ? CF DESCRIÇÃO ? CAFETEIRA ELÉTRICA COM JARRA TÉRMICA. LOCAL ? COZINHA. DIMENSÕES E CAPACIDADE ? ALTURA MÁXIMA: 360 MM; ? LARGURA MÁXIMA: 300 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 230 MM; ? CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA: 1,1L ? CAPACIDADE MÍNIMA EM XÍCARAS: 20 CAFEZINHOS. CARACTERÍSTICAS ? TIPO DE CAFETEIRA: ELÉTRICA. ? POTÊNCIA MÍNIMA: 700W. ? BOTÃO LIGA/ DESLIGA COM INDICADOR LUMINOSO. ? JARRA TÉRMICA EM INOX. ? ESTRUTURA EM PLÁSTICO. ? SISTEMA CORTA PINGO. ? INDICADOR DO NÍVEL DE ÁGUA. ? FILTRO PERMANENTE REMOVÍVEL. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 289,00** Total Item: 289,00

DÉCIO DRUCZKOWSKI ME **10.487.864/0001-33** **8.040,00**

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 064 170,00 **Total: 4.080,00**

Item: 1 Unidade: CONJUNTO Marca: Movebrink Modelo: CJA-003

Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03 DESCRIÇÃO ? CONJUNTO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. - MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. - CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. LOCAL ? PRÉ-ESCOLA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA ? LARGURA: 600 MM; ? PROFUNDIDADE: 450 MM; ? ALTURA: 594 MM; ? ESPESSURA: 19,4 MM; ? TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 6 MM PARA ALTURA. CARACTERÍSTICAS DA MESA ? TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM. ? TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR AMARELA, COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING". ? ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM). - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE ?C?, COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75MM (1 1/4) EM CHAPA 16 (1,5 MM). -PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38 MM (1 1/2?), EM CHAPA 16 (1,5MM). ? PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO ISENTO DE CARGAS MINERAIS, COMPOSTO PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATÉRIA-PRIMA RECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATÉ 100%, INJETADO NA COR CINZA. ? FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE 06 PORCAS GARRA ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6 MM) E 06 PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6 MM), COMPRIMENTO 47 MM CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIP

Quantidade: 24 **Valor Unit.: 170,00** Total Item: 4.080,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 080 165,00 **Total: 3.960,00**

Item: 1 Unidade: CONJUNTO Marca: Movebrink Modelo: CJA-001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01 DESCRIÇÃO ? CONJUNTO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. - MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. - CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO., MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. LOCAL ? PRÉ-ESCOLA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA ? LARGURA: 600 MM; ? PROFUNDIDADE: 450 MM; ? ALTURA: 460 MM; ? ESPESSURA: 19,4 MM; ? TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 6 MM PARA ALTURA. CARACTERÍSTICAS DA MESA ? TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM. ? TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING". ? ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM). - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE ?C?, COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75 MM (1 1/4) EM CHAPA 16 (1,5 MM). -PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2?), EM CHAPA 16 (1,5MM). ? FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE 06 PORCAS GARRA ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6 MM), 06 PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6 MM), COMPRIMENTO 47 MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS. ? FIXAÇÃO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE ?REPUXO?, DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. ? PONTEIRAS E SAPATAS EM COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS À E

Quantidade: 24	Valor Unit.: 165,00	Total Item: 3.960,00
DUCA MÓVEIS LTDA	85.354.306/0003-60	12.026,08
LOTE 17	Quant.: 1	Num: 066
		379,19
		Total: 1.516,76
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: brigatto
		Modelo: 1l

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Descrição: POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA ? PO DESCRIÇÃO ? POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE APOIO DE BRAÇOS. LOCAL ? AMAMENTAÇÃO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO: MÍNIMA 470 MM / MÁXIMA 490 MM; ? LARGURA ÚTIL DO ASSENTO: MÍNIMA 530 MM / MÁXIMA 570 MM; ? ALTURA (H) DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: MÍNIMA 420 MM / MÁXIMA 450 MM; ? EXTENSÃO VERTICAL (H) ÚTIL DO ENCOSTO: MÍNIMA 440 MM; ? LARGURA ÚTIL DO ENCOSTO: MÍNIMA 530 MM / MÁXIMA 570 MM; ? INCLINAÇÃO DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO (EM RELAÇÃO À HORIZONTAL): ENTRE -2º E -7º; ? ÂNGULO DO ENCOSTO (EM RELAÇÃO AO PLANO DO ASSENTO): MÍNIMO 90º / MÁXIMO 110º; ? ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS (EM RELAÇÃO AO ASSENTO): MÍNIMA 160 MM / MÁXIMA 200 MM; ? LARGURA DO APOIO DE BRAÇOS: MÍNIMA 100 MM. CARACTERÍSTICAS ? ESTRUTURA CONFECCIONADA EM PERFIS TUBULARES DE AÇO CARBONO, COM SECÇÃO RETANGULAR, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20X40MM, E ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 1,5MM. PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. ? PÉS METÁLICOS APARENTES, CROMADOS OU EM AÇO INOX, COM SECÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2?, COM PONTEIRAS AJUSTÁVEIS METÁLICAS E PARTES EM CONTATO COM O PISO EM PLÁSTICO INJETADO. ? BASE DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM PERCINTAS ELÁSTICAS. ? LATERAIS (BRAÇOS), SUPORTE DO ASSENTO E SUPORTE DO ENCOSTO, DE FORMATO PRISMÁTICO. CADA UM DESTES ELEMENTOS DEVE SER INTEIRAMENTE REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, EXCETO A PARTE INFERIOR DO ASSENTO QUE DEVE SER REVESTIDA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) DE GRAMATURA MÍNIMA DE 70G/M². AS SUPERFÍCIES REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO DEVEM RECEBER CAMADAS INTERNAS DE ESPUMA LAMINADA (ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM), DE MODO QUE TODA A SUPERFÍCIE DO MÓVEL SEJA ALMOFADADA. NO APOIO DE BRAÇOS (PARTE SUPERIOR DAS LATERAIS) A ESPUMA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 30 MM DE ESPESSURA E POSSUIR DENSIDADE MÍNIMA D-23. ? ALMOFADA DO ASSENTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE DENSIDADE D-33, COM MÍNIMO DE 100 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE UMA SUBCAMADA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT). ALMOFADA DO ENCOSTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE DENSIDADE D-26 COM MÍNIMO DE 100 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE UMA SUBCAMADA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT). #1

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 379,19** Total Item: 1.516,76

LOTE 19	Quant.: 1	Num: 003	624,00	Total: 624,00
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: conformax	Modelo: bravo
---------	------------------	------------------	---------------

Descrição: SOFÁ EM MATERIAL LAVÁVEL - SF1 DESCRIÇÃO ? SOFÁ DE DOIS LUGARES EM MATERIAL LAVÁVEL E PÉS EM ALUMÍNIO. LOCAL ? ADMINISTRAÇÃO, SALA DOS PROFESSORES, SECRETARIA E DIREÇÃO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? LARGURA: 1250 MM +/- 50 MM; ? PROFUNDIDADE: 750 MM +/- 50 MM; ? ALTURA: 730 MM +/- 30 MM. CARACTERÍSTICAS ? REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO DE PVC COM REFORÇO EM MANTA (KORINO) CV 20; ? ACABAMENTO INFERIOR EM TELA DE RÁFIA; ? ESTRUTURA: - MADEIRA DE PINUS E EUCALIPTO PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO COM IMUNIZAÇÃO CONTRA MOFO,CUPIM E MICROORGANISMOS. - SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COM CINTAS ELÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA. - TRAVAMENTO DA ESTRUTURA COM GRAMPOS FIXADOS COM GRAMPEADORES PNEUMÁTICOS. ? ESPUMAS DE POLIURETANO: - ASSENTO: DENSIDADE D-23 - BRAÇO: DENSIDADE D-20 - ENCOSTOS: DENSIDADE D-20 GARANTIA ? MÍNIMA DE DOZE MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, DEGRADAÇÃO DO TECIDO E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 624,00** Total Item: 624,00

LOTE 20	Quant.: 1	Num: 066	540,33	Total: 2.161,32
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: pandin	Modelo: armaro
---------	------------------	---------------	----------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Descrição: ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4 DESCRIÇÃO ? ARMÁRIO DE AÇO ALTO, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM DOIS COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISÓRIAS COM PORTAS INDEPENDENTES, DOTADO DE QUATRO PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS EM CADA COMPARTIMENTO. LOCAL ? ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA E DIREÇÃO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; ? PROFUNDIDADE: 400 MM +/- 10 MM; ? ALTURA: 1980 MM +/- 10 MM; ? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS ? CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 22 (0,75 MM). ? PRATELEIRAS E REFORÇO DAS PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 20 (0,90 MM). ? BASE EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 18 (1,25 MM). ? BARRAS DE TRAVAMENTO DAS PORTAS Ø = 1/4? (MÍNIMO). ? DOBRADIÇAS INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 14 (1,9 MM) COM NO MÍNIMO 75 MM DE ALTURA - TRÊS UNIDADES POR PORTA. ? MAÇANETA E CANOPLA INTEIRAMENTE METÁLICAS, COM TRAVAMENTO SISTEMA CREMONA. ? FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO EMBUTIDA NA MAÇANETA COM NO MÍNIMO DE 4 PINOS. ? CHAVES EM DUPLICATA PRESAS ÀS MAÇANETAS CORRESPONDENTES. ? PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO. ? PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. GARANTIA ? MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 540,33** Total Item: 2.161,32

LOTE 25	Quant.: 1	Num: 066	965,50	Total: 7.724,00
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: rch	Modelo: p16
---------	------------------	------------	-------------

Descrição: ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS DESCRIÇÃO ? ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM DEZESSEIS PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MÉDIOS INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS INDEPENDENTES ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. LOCAL ? COPA DOS FUNCIONÁRIOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? LARGURA: 1230 MM +/- 30 MM; ? PROFUNDIDADE: 400 MM +/- 30 MM; ? ALTURA: 1980 MM +/- 30 MM; ? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS ? CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA 22 (0,75MM); ? PISO DOS COMPARTIMENTOS EM CHAPA 20 (0,90MM); ? PÉS EM CHAPA 16 (1,50MM); ? DOBRADIÇAS EM CHAPA INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL NO MÍNIMO 75MM DE ALTURA 14 (1,9MM), DUAS UNIDADES POR PORTA. ? PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO. ? PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. GARANTIA ? MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO.

Quantidade: 8 **Valor Unit.: 965,50** Total Item: 7.724,00

18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	20.174.368/0001-83	1.470,00
--	---------------------------	-----------------

LOTE 23	Quant.: 1	Num: 041	1.470,00	Total: 1.470,00
----------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: FRESO	Modelo: Freso - 37374
---------	------------------	--------------	-----------------------

Descrição: GIRA-GIRA OU CARROSEL ? CR DESCRIÇÃO ? GIRA-GIRA (CARROSSEL) TRÊS LUGARES PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. LOCAL ? PLAYGROUND DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? DIÂMETRO: 1000 MM; ? ALTURA MÍNIMA: 495 MM; ? TOLERÂNCIA: ± 10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS ? SELO DO INMETRO. ? PEÇAS MULTICOLORIDAS. ? NÃO TÓXICO. ? PEÇA COMPOSTA POR TRÊS PARTES: BASE, ASSENTOS E VOLANTE. ? BASE COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE - AS DISTÂNCIAS ENTRE A BASE E OS ASSENTOS E ENTRE A BASE E O SOLO DEVERÃO ACOMPANHAR A NORMA VIGENTE. ? VOLANTE CENTRAL FIXO. ? EIXO METÁLICO CENTRAL - O EIXO E O VOLANTE DEVERÃO GIRAR FACILMENTE E DE MANEIRA SEGURA PARA OS USUÁRIOS. ? TRÊS ASSENTOS ANATÔMICOS E ANTIDERRAPANTES. ? APOIO PARA OS PÉS. ? PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO. ? OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. ? OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.470,00** Total Item: 1.470,00

COMERCIAL USUAL EIRELI EPP **14.050.075/0001-91** **25.823,23**

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 048 1.967,23 **Total: 1.967,23**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Freso Modelo: Casinha FNDE

Descrição: CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO ? CS DESCRIÇÃO ? CASINHA DE BONECA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. LOCAL ? PLAYGROUND E PÁTIO COBERTO DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? LARGURA: 1310 MM; ? ALTURA MÍNIMA: 1287 MM; ? COMPRIMENTO: 1610 MM; ? TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS ? SELO DO INMETRO. ? PEÇAS MULTICOLORIDAS. ? NÃO TÓXICO. ? CASINHA MULTICOLORIDA DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 5 (CINCO) DOS ITENS A SEGUIR: JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA. ? BALCÃO EXTERNO NA JANELA (APOIO PARA OS BRAÇOS). ? O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E RESISTÊNCIA DO PRODUTO. ? OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. ? OS PARAFUSOS UTILIZADOS NO PRODUTO DEVEM SER FIXADOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO À SEGURANÇA DO USUÁRIO. ? OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.967,23** Total Item: 1.967,23

LOTE 43 Quant.: 1 Num: 048 4.019,00 **Total: 4.019,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Frilux Modelo: RF-064 Especial

Descrição: GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 DESCRIÇÃO ? REFRIGERADOR VERTICAL DE QUATRO PORTAS E CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS, COM SISTEMA FROST-FREE (DEGELO AUTOMÁTICO). TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: ENTRE 0 °C E +7°. LOCAL ? COZINHA. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE *DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ? LARGURA MÁXIMA: 1250 MM; ? CAPACIDADE TOTAL: MÍNIMA DE 1000 LITROS. CARACTERÍSTICAS ? GABINETE COM QUATRO PORTAS. ? REFRIGERADOR VERTICAL EM AÇO INOX COM SISTEMA ?FROSTFREE? (DEGELO AUTOMÁTICO, QUE NÃO PRECISA DESCONGELAMENTO). ? GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79 MM). ? ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3. ? PÉS FIXOS EM MATERIAL METÁLICO E MACIÇO COM REVESTIMENTO DE BORRACHA RESISTENTE. ? PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79 MM), BATENTE DAS PORTAS COM MEDIDAS 55 CM DE LARGURA, 65 CM DE ALTURA, COM TOLERÂNCIA +/- 5%. ? ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 45 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3. ? VEDAÇÃO HERMÉTICA EM TODO O PERÍMETRO DAS PORTAS, CONSTITUÍDA DE GAXETA MAGNÉTICA SANFONADA. ? PUXADORES, TRINCOS E DOBRADIÇAS EM AÇO INOX. TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO, OU SISTEMA DE IMÃ RESISTENTE AO PESO DA PORTA. ? BARREIRA TÉRMICA EM TODO O PERÍMETRO DOS BATENTES DAS PORTAS PARA EVITAR A CONDENSAÇÃO, CONSTITUÍDA DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE BAIXA POTÊNCIA, INTERCAMBIÁVEL. ? SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULÁVEL, DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL, COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FÁCIL ACESSO. ? SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPLETA COM UNIDADE COMPRESSORA SELADA, COM FORÇADOR DE AR (AR FORÇADO) SITUADO NA PARTE SUPERIOR INTERNA DO REFRIGERADOR. ? TEMPORIZADOR PARA DEGELO COM O EVAPORADOR SITUADO NA PARTE FRONTAL DO APARELHO, COM DEGELO POR RESISTÊNCIA, COM CONDENSADORES EM CANO DE COBRE EM VOLTA POR TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, DOTADO DE COMPRESSOR HERMÉTICO DE, NO MÍNIMO, ½ HP, MONOFÁSICO 127 V (CONFORME TENSÃO LOCAL), COM SISTEMA DE AR FORÇADO E DEGELO AUTOMÁTICO (SISTEMA ?FROST-FREE?). ? OBS.: O COMPRESSOR DEVE SER INSTALADO NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO. ? GÁS RE

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 4.019,00** Total Item: 4.019,00

LOTE 58 Quant.: 1 Num: 013 405,00 **Total: 1.215,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Libell Modelo: Acqua Flex Hermético

Descrição: PURIFICADOR DE ÁGUA - PR DESCRIÇÃO ? PURIFICADOR/ BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO. LOCAL ? COPA DOS FUNCIONÁRIOS, COZINHA, LACTÁRIO E SOLÁRIOS. DIMENSÕES E CAPACIDADE ? ALTURA MÁXIMA: 410 MM; ? LARGURA MÁXIMA: 315 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 370 MM; ? FORNECIMENTO MÍNIMO DE ÁGUA GELADA: 1,2 L/H. CARACTERÍSTICAS ? SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE. ? COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. ? BOTÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA. ? BICA TELESCÓPICA OU AJUSTÁVEL PARA RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMANHOS. ? CÂMARA VERTICAL DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO. ? CORPO EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. ? PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV. ? VAZÃO APROX.: 40 A 60 LITROS DE ÁGUA/ HORA. ? PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 3 A 40 M.C.A (0,3 KGF/CM² À 4 KGF/CM²). ? TEMPERATURA DE TRABALHO: 03 À 40° C. ? COMPONENTES PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO: - CANOPLA; CONEXÕES CROMADAS; BUCHAS DE FIXAÇÃO S8; PARAFUSOS; REDUTOR DE VAZÃO; ADAPTADORES PARA REGISTRO: FLEXÍVEL E MANGUEIRA. ? PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE, COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA ?APROVADO?. ? GÁS REFRIGERANTE R600A OU R134A. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 405,00** Total Item: 1.215,00

LOTE 61	Quant.: 1	Num: 013	12.263,00	Total: 12.263,00
----------------	-----------	----------	-----------	-------------------------

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Netter Modelo: NT 200 D

Descrição: MÁQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL TIPO MONOCÂMARA DESCRIÇÃO: ? LAVA LOUÇA INDUSTRIAL, TIPO MONOCÂMARA. PRÉ-REQUISITOS: ? É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE TODA INSTALAÇÃO PREDIAL, CUJOS PROCEDIMENTOS ABAIXO DEVEM SER OBSERVADOS. PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO: ? A INSTALAÇÃO DA MÁQUINA LAVA LOUÇA DEVE SER FEITA COM OS NECESSÁRIOS CUIDADOS PARA EVITAR PROBLEMAS E DANOS AO EQUIPAMENTO E GARANTIR SUA PLENA UTILIZAÇÃO. ? AO RECEBER O EQUIPAMENTO VERIFICAR SE O MESMO SOFREU DANOS DE TRANSPORTE. EM CASO DE SUSPEITA NOTIFICAR IMEDIATAMENTE O REVENDEDOR OU A FÁBRICA. ? A INSTALAÇÃO DA LAVA LOUÇA REQUER: REDE ELÉTRICA (ENERGIA); REDE HIDRÁULICA (ÁGUA); REDE SANITÁRIA (ESGOTO); ? OBSERVAÇÕES GERAIS: A GARANTIA NÃO ENGLOBA DANOS RESULTANTES DO NÃO CUMPRIMENTO DAS PRESENTES INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO. REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA ? CERTIFICAR-SE QUE AS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DA REDE PREDIAL ESTÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA MÁQUINA A SER ADQUIRIDA. ? PONTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EXCLUSIVO PARA A LAVADORA, COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE 10 METROS DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS DA VOLTAGEM ESCOLHIDA. ? POTÊNCIA REQUERIDA: 6,7 KW VOLTAGEM: 110V ÁGUA ? ÁGUA FRIA; ROSCA 3/4? BSP, COM REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO ENTRE 1 E 3,5 BAR. ? RECOMENDA-SE O USO DE FILTRO DE RESÍDUOS. ESGOTO (DRENO) ? TUBULAÇÃO EM NÍVEL ABAIXO DA BASE DA LAVADORA, DE 50MM, DE MATERIAL RESISTENTE PARA SUPORTAR A TEMPERATURA DA ÁGUA PARA ENXAGUE, PREVISTA PELA MÁQUINA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: DA MÁQUINA ? LARGURA: 595MM ? PROFUNDIDADE: 615MM ? ALTURA: 840MM ESPAÇO ÚTIL DE LAVAGEM ? LARGURA: 495MM ? PROFUNDIDADE: 495MM ? ALTURA: 340MM ? TOLERÂNCIA: +/-20% CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: ? OPERAÇÕES: LAVAGEM E ENXÁGUE, REALIZADOS ATRAVÉS DE BRAÇOS GIRATÓRIOS SUPERIORES E INFERIORES. ? PRODUÇÃO MECÂNICA: 576 PRATOS OU 270 BANDEJAS OU 3.200 TALHERES OU 1.152 COPO/HORA. ? CAPACIDADE POR GAVETA: 33 PRATOS (Ø 190MM) 18 PRATOS (Ø 300MM) OU 9 BANDEJAS OU 100 TALHERES OU 36 COPOS (Ø 70MM) OU 50 XÍCARAS (Ø 60MM). ? CAPACIDADE MECÂNICA: MÍNIMA DE 32 CICLOS (GAVETAS POR HORA). ? TEMPO DE CICLO: (LAVAGEM + ENXÁGUE): 112 SEGUNDOS. ? PAINEL DE COMANDO: UMA TECLA LIGA/DESLIGA E

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 12.263,00** Total Item: 12.263,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

LOTE 62	Quant.: 1	Num: 013	4.063,00	Total: 4.063,00
----------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Maná	Modelo: BPM-20 ST
---------	------------------	-------------	-------------------

Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 DESCRIÇÃO: ? BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 ? SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: ? ALTURA: 764MM ? COMPRIMENTO: 517MM ? LARGURA: 374MM ? TOLERÂNCIA: +/- 15% CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: ? ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO, COM FINO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. ? CUBA EM AÇO INOX. ? SISTEMA DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS. ? COM TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE. ? SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA COM POLIA VARIADORA. ? COM BATEDOR ESPIRAL, BATEDOR RAQUETE, BATEDOR GLOBO E ESCORREGADOR PARA INGREDIENTES. ? GRADE DE SEGURANÇA QUE DESLIGA A MÁQUINA AO SER LEVANTADA. ? PROTETOR DE RECIPIENTE QUE PROPORCIONA SEGURANÇA OPERACIONAL. ? TEMPORIZADOR DE 15 MINUTOS. ? PROTEÇÃO E VELOCIDADE INICIAL ?ANTIPLASH. ? ACESSÓRIOS INCLUSOS. ? VOLTAGEM: 110V ? MOTOR: ½ HP. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: ? AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. ? CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM PINTURA EM EPÓXI. ? CUBA EM AÇO INOX AISI 304. ? O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFORANTES.

Quantidade: 1	Valor Unit.: 4.063,00		Total Item: 4.063,00
---------------	------------------------------	--	----------------------

LOTE 69	Quant.: 1	Num: 032	2.296,00	Total: 2.296,00
----------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Maná	Modelo: BPM-6 ST
---------	------------------	-------------	------------------

Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1 DESCRIÇÃO: ? BATEDEIRA PLANETÁRIA DE APLICAÇÃO SEMI-INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 ? SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: ? LARGURA: 240MM; ? PROFUNDIDADE: 350MM; ? ALTURA: 420MM; ? TOLERÂNCIA: +/- 15% CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: ? ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO, COM FINO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. ? CUBA EM AÇO INOX. ? CABEÇOTE BASCULANTE COM TRAVE PARA FACILITAR A REMOÇÃO DA CUBA PARA HIGIENIZAÇÃO. ? SISTEMA DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS. ? COM QUATRO NÍVEIS DE VELOCIDADE. ? MOVIMENTO PLANETÁRIO. ? SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA COM POLIA VARIADORA. ? COM BATEDOR PARA MASSAS LEVES, MASSAS PESADAS E BATEDOR GLOBO. ? CHAVE LIGA/DESLIGA E CHAVE SELETORA DE VELOCIDADE. ? MANIPULA TRAVA/DESTRAVA. ? COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS INCLUSOS: 1 TACHO EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS; 1 BATEDOR PARA MASSAS LEVES; 1 BATEDOR PLANO PARA MASSAS PESADAS; 1 BATEDOR GLOBO PARA CLARAS, ETC. ? FREQUÊNCIA: 50/60HZ. ? POTÊNCIA: 500WATS. ? VOLTAGEM: 110V MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: ? AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. ? CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM PINTURA EM EPÓXI. ? CUBA EM AÇO INOX AISI 304. ? O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFORANTES.

Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.296,00		Total Item: 2.296,00
---------------	------------------------------	--	----------------------

SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS	12.654.502/0001-15	2.860,49
DE INFORMATICA ME		

LOTE 36	Quant.: 1	Num: 034	229,99	Total: 229,99
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: fak	Modelo:
---------	------------------	------------	---------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Descrição: ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS ? EP DESCRIÇÃO ? ESPREMEDOR AUTOMÁTICO DE FRUTAS CÍTRICAS, COMERCIAL, COM COPO COLETOR DE 1 LITRO COM TAMPAS, UM COADOR/ PENEIRA E DOIS CONES DE EXTRAÇÃO (CASTANHA/ CARAMBOLA) EM TAMANHOS DIFERENTES, PARA LARANJA E LIMÃO. LOCAL ? COZINHA. DIMENSÕES E CAPACIDADE ? ALTURA MÁXIMA: 330 MM; ? DIÂMETRO/ LARGURA MÁXIMA: 300 MM; ? CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA: 1 LITRO. CARACTERÍSTICAS ? GABINETE (CORPO) FABRICADO EM AÇO INOX. ? COPO SUPERIOR, EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO, DESMONTÁVEL COM BICA. ? COPO COLETOR (JARRA), TAMPAS E PENEIRA FABRICADOS EM AÇO INOX, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO. ? JOGO DE CONES DE EXTRAÇÃO (CARAMBOLA/CASTANHA) EM POLIESTIRENO. ? MOTOR DE, NO MÍNIMO, 1/4 HP. ? BASE ANTIDERRAPANTE. ? DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM 1,5 M DE COMPRIMENTO, COMO MÍNIMO. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 229,99** Total Item: 229,99

LOTE 48	Quant.: 1	Num: 050	274,50	Total: 274,50
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: juicer	Modelo:
---------	------------------	---------------	---------

Descrição: CENTRIFUGA DE FRUTAS? CT DESCRIÇÃO ? CENTRÍFUGA, MODELO DOMÉSTICO, PARA EXTRAÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS E HORTALIÇAS, SEPARANDO O SUCO DE SEMENTES E BAGAÇO. LOCAL ? COZINHA. DIMENSÕES E CAPACIDADE ? DIÂMETRO/ LARGURA MÁXIMA: 400 MM; ? ALTURA MÁXIMA: 440 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 450 MM; ? VOLUME MÍNIMO DO COPO COLETOR: 1,2 LITROS. CARACTERÍSTICAS ? TUBO DE ALIMENTAÇÃO E BOCAL EXTRA LARGO EM AÇO INOX OU ACRÍLICO PARA ABSORVER FRUTAS E HORTALIÇAS INTEIRAS. ? FILTRO EM AÇO INOX. ? LÂMINAS E PENEIRA EM AÇO INOX. ? COPOS COLETORES (JARRAS) DE SUCO E BAGAÇO EM AÇO INOX OU ACRÍLICO. ? TRAVA DE SEGURANÇA. ? COM FUNÇÃO PULSAR E 2 AJUSTES DE VELOCIDADE CONFORME ESPESSURA E TEXTURA DOS ALIMENTOS. ? BASE FIRME COM PÉS ANTIDESLIZANTES (VENTOSA). ? MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 274,50** Total Item: 274,50

LOTE 51	Quant.: 1	Num: 089	1.178,00	Total: 2.356,00
----------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: aurora	Modelo:
---------	------------------	---------------	---------

Descrição: TELEVISÃO - TV DESCRIÇÃO ? SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO À INTERNET. LOCAL ? SALA MULTIUSO, SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA (CRECHE TIPO 3). DIMENSÕES ? ALTURA MÁXIMA: 480 MM; ? LARGURA MÁXIMA: 750 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 200 MM. CARACTERÍSTICAS ? TELA LED. ? WI-FI INTEGRADO. ? ACESSO À INTERNET. ? RESOLUÇÃO DE IMAGEM EM HD. ? CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO. ? ENTRADAS ESPECIAIS ? HDMI (MÍNIMO 2), LAN, USB. ? TENSÃO (VOLTAGEM): BIVOLT AUTOMÁTICO. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.178,00** Total Item: 2.356,00

DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	92.823.764/0001-03	1.246,99
--------------------------------------	---------------------------	-----------------

LOTE 46	Quant.: 1	Num: 076	1.246,99	Total: 1.246,99
----------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: RAMUZA	Modelo: 2282 - 150kg/50g Plat.40X28
---------	------------------	---------------	-------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 DESCRIÇÃO ? BALANÇA DE PISO TIPO PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE PESAGEM DE 150 KG E INDICADOR (DISPLAY) DIGITAL. LOCAL ? TRIAGEM/ LAVAGEM. DIMENSÕES E CAPACIDADE ? LARGURA MÍNIMA: 300 MM; ? PROFUNDIDADE MÍNIMA: 400 MM; ? ALTURA MÍNIMA DA COLUNA: 600 MM; ? CAPACIDADE MÍNIMA: 150 KG (DIVISÕES A CADA 100G - MÁXIMO). CARACTERÍSTICAS ? SELO E LACRE DE CALIBRAÇÃO DO INMETRO. ? GRADE DE APOIO/PROTEÇÃO PARA A COLUNA. ? PLATAFORMA EM AÇO INOXIDÁVEL. ? ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI OU PRIMER POLIURETANO. ? INDICADOR (DISPLAY) DIGITAL EM LED ALTO BRILHO COM NO MÍNIMO 5 DÍGITOS, EM PLÁSTICO. ? DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ? DEVE POSSUIR TECLAS DE ZERO E TARA. ? PÉS REGULÁVEIS DE BORRACHA. ? COM LIMITADOR/SISTEMA DE PROTEÇÃO QUE RESGUARDE A CÉLULA DE CARGA DE POSSÍVEIS IMPACTOS E SOBRECARGAS ACIDENTAIS. ? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. ? INDICAÇÃO DA TENSÃO (VOLTAGEM) NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.246,99** Total Item: 1.246,99

FBBORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	24.754.357/0001-23	3.680,00
-------------------------------------	---------------------------	-----------------

LOTE 66	Quant.: 1	Num: 045	1.840,00	Total: 3.680,00
----------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: samsung	Modelo: AR12MVSPBGMNAZ
---------	------------------	----------------	------------------------

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS DEFINIÇÃO ? APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU`S. - CICLO QUENTE /FRIO: REGIÕES SUL E SUDESTE LOCAL ? SALA MULTIUSO, SECRETARIA (CRECHE MODELO TIPO3). CARACTERÍSTICAS ? CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO ? A. ? TECNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER. ? GÁS REFRIGERANTE R410A. ? FILTRO ANTI-BACTÉRIA. ? DESUMIDIFICAÇÃO. ? CONTROLE REMOTO. ? UNIDADE EVAPORADORA NA COR BRANCA. ? FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.840,00** Total Item: 3.680,00

PREGOEIRO: PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI
