



Equiplano

Prefeitura Municipal de Piên - 2019
Classificação por Fornecedor
Pregão 89/2019

Página:1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 14893-8 COMERCIAL VITORIA LTDA - ME								9.252,35	
CNPJ: 18.138.763/0001-69 Telefone: 47 3372-2740 Status: Habilitado									
Email: comercial_vitorialtda@hotmail.com									
Lote 001 - Lote 001								9.252,35	
004	19759 BANDEJA MÉDIA INOX	UN	2,00	Classificado	KE INOX		47,75	95,50	*
Feito totalmente em aço inox, design retangular e acabamento liso. Dimensões 30cm comprimento x 23 cm largura x 2,5mm de espessura. Tolerância de variação de tamanho +/-10%									
005	19761 BATEDOR FUÊ 40 CM	UN	15,00	Classificado	DAIWA		47,50	712,50	*
Utensilio utilizado para bater claras, bolos, massas etc. Comprimento total aproximadamente: 40cm, comprimento do cabo aproximadamente: 10cm									
006	19763 BOTIJÃO TÉRMICO DUPLO CAPACIDADE 12 LITROS	UN	2,00	Classificado	HAUSKRAFT		360,00	720,00	*
Com 2 garrafas de 6 litros cada, uma para café e outra para leite, 6 + 6 litros. Material: Plástico, revestimento interno em alumínio e externo em aço inox. Pés e a alça superior retráteis facilitam o transporte. Acompanha copo pingador e 2 torneiras extras. Cor: Inox e Preto. Dimensões aproximadas: 41 comprimento x 21,5 largura x 34 altura. Altura considerando com o pé e alça retráteis: 50 cm									
007	19774 CAIXA TÉRMICA GRANDE	UN	2,00	Classificado	MOR		288,40	576,80	*
Capacidade 75 litros com alças nas laterias para transporte, dreno lateral para facilitar a saída de líquidos. Medidas aproximadas: EXTERNAS Comprimento: 59 cm Largura: 45 cm Altura: 41 cm INTERNAS Comprimento: 50 cm Largura: 41 cm Altura: 41 cm									
008	19775 CANECA DE ALUMÍNIO POLIDA	UN	15,00	Classificado	ALUMINIOS ABC		43,46	651,90	*
com bico e cabo de baquelite N° 18, capacidade de 4,5 litros. Dimensões aproximadas: 18cm de diâmetro e 18cm de altura.									
009	19813 FRIGIDEIRA MÉDIA ALTA	UN	10,00	Classificado	ALUMINIOS ABC		53,75	537,50	*
Feita em alumínio, antiaderente, com cabo baquelite. Diâmetro aprox. 24 cm x 06 cm de altura e capacidade de 2,8 litros.									
010	19822 LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL CAPACIDADE 2L	UN	6,00	Classificado	USAFAZ		468,50	2.811,00	*
Descrição: • Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar • Capacidade para Triturar Gelo Capacidade: • Copo com capacidade útil de 2 litros. Características construtivas: • Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. • Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente. • Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Interruptor para pulsar. • Motor monofásico de ½ HP. • Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos									



Equiplano

Prefeitura Municipal de Piên - 2019
Classificação por Fornecedor
Pregão 89/2019

Página:2

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
	compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. • Indicação da voltagem na chave comutadora. • Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. • Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. • Facas em aço inox AISI 420 temperado. • Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. • Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. • Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes								
011	19841 PANELA CALDEIRÃO 4,0L ANTIADERENTE Com alças e tampa. Capacidade aproximada de 4,0 litros. Dimensões aproximadas 20cm de diâmetro x 18,5cm de altura.	UN	15,00	Classificado	PANELUX		62,30	934,50	*
012	19842 PANELA CALDEIRÃO 7,0L ANTIADERENTE Com alças e tampa. Capacidade aproximada de 7,0 litros. Dimensões aproximadas 24cm de diâmetro x 20cm de altura.	UN	15,00	Classificado	PANELUX		127,71	1.915,65	*
015	20077 TÁBUA DE VIDRO RETANGULAR Medidas aproximadas: 35 cm largura X 25 cm comprimento. Alta resistência à impactos, estampas diversas.	UN	12,00	Classificado	PW UTILIDADES		24,75	297,00	*

Fornecedor: 3146-1		DG RUDNICK LTDA - ME		CNPJ: 10.816.474/0001-60		Telefone: 41 3632 2106		Status: Habilitado		14.150,92	
Email: mg@acipien.com.br											
Representante: 1901-1 MARCIO GABRIEL RUDNICK											
Lote 001 - Lote 001										14.150,92	
001	19740	AMASSADOR/ESPREMEDOR BATATA INDUSTRIAL COM TRIPÉ (MODELO CABRITA).			UN	4,00	Classificado	MALTA	155,90	623,60	*
Amassador de batatas tamanho médio; resistente, corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática preta; pés em tubo de aço 5/8; cesto e embolo em aço inox. Medidas aproximadas: Altura: 57cm, Largura: 27cm, Profundidade: 36cm Diâmetro do cesto: 12 cm											
002	19741	AMASSADOR/ESPREMEDOR DE BATATAS			UN	8,00	Classificado	WINCY	39,79	318,32	*
Produzido totalmente em aço inox, cabo ergonômico. Medidas aproximadas: Comprimento 22 cm altura 08cm											
003	19757	BALANÇA DIGITAL 30 KG			UN	10,00	Classificado	ELGIM	713,00	7.130,00	*
Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg.											
DIMENSÕES E CAPACIDADE											
• Largura mínima: 275 mm;											
• Profundidade mínima: 285 mm;											
• Capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g).											
• CARACTERÍSTICAS											
• Selo e lacre de calibração do INMETRO.											
• Plataforma em aço inoxidável.											
• Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano.											
• Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico.											
• Desligamento automático.											
• Deve possuir teclas de Zero e Tara.											
• Pés reguláveis de borracha.											
• Bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica.											
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.											



Equiplano

Prefeitura Municipal de Piên - 2019
Classificação por Fornecedor
Pregão 89/2019

Página:3

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
013	19859 PURIFICADOR DE ÁGUA Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA: Mínima de um ano. DESCRIÇÃO • Purificador/ bebedouro de água refrigerado. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 410 mm; • Largura máxima: 315 mm; • Profundidade máxima: 370 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. CARACTERÍSTICAS • Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. • Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. • Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulação para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. • Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. • Câmara vertical de filtração e purificação. • Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. • Paineis frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. • Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. • Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). • Temperatura de trabalho: 03 à 40° C. • Componentes para fixação e instalação: - canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. • Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica " APROVADO" . • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	UN	10,00	Classificado	ELETROLUX		569,00	5.690,00	*
014	19863 TÁBUA DE CORTE DE VIDRO TEMPERADO, 08MM, INCOLOR Medidas aproximadas: 40cm largura X 25 cm comprimento x 8mm de espessura. Alta resistência a quedas e impactos.	UN	10,00	Classificado	STARTEMP		38,90	389,00	*
VALOR TOTAL:						23.403,27			