



Equiplano

Prefeitura Municipal de Piên - 2019
Classificação por Fornecedor
Pregão 110/2019

Página:1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 23354-4 BHDENTAL COMERCIAL EIRELI		CNPJ: 29.312.896/0001-26	Telefone: 3132456768	Status: Classificado					7.500,00
Email: bhdental.licitacao@gmail.com									
Lote 004 - Lote 004									7.500,00
001	20186 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	UN	1,00	Classificado	DENTEMED		7.500,00	7.500,00	*
Cadeira									
Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto.									
Base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso. Caixa de ligação integrada . Apresenta o botão on/off localizado na lateral da base da cadeira									
Altura mínima de 45 cm e altura máxima de 90 cm do assento ao chão.									
Braço de apoio para o paciente fixos com estrutura interna de metal.									
Três programações de trabalho com volta automática à posição zero.									
Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor BOSCH de baixa tensão com 24 volts.									
Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz.									
Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior , posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca.									
Equipo Ambidestro									
Composição: 01 Seringa tríplice. 01 terminal com spray para alta rotação. 01 terminal sem spray para micromotor pneumático.									
Braço Mecânico. Movimentação horizontal com ajuste de nível.									
Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo. Seringa tríplice com bico giratório, removível e autoclavável.									
Mangueiras arredondadas, leves e flexíveis.									
Suporte das pontas com acionamento pneumático individual.									
Tampo de inox removível. Fácil de limpar. Pintura com tratamento anticorrosivo. Puxador Bilateral									
Unidade de Água									
Cuba profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos.									
Sistema de regulagem da vazão da água									
01 Suctor de saliva a ar. Unidade de água e cuba rebatível em 90º									
Reservatórios translúcidos de 800 ml para: Água das peças de mão, seringa tríplice.									
Refletor									
- Luz halógena - Espelho multifacetado com tratamento multicoating. - Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. - Puxadores bilaterais em forma de alça Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º. - Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%).									
Especificações Técnicas: Classificação do Produto: Segundo a norma NBR IEC 60601-1 Alimentação: 127/220 V~ Seleccionável Frequência: 50/60 Hz Tipo de proteção contra choque elétrico: Equipamento de Classe I Grau de proteção contra choque elétrico: Parte aplicada de Tipo B Modo de operação: Contínua, com carga intermitente - 1min. trabalho e 4 min. descanso Proteção contra penetração nociva de água: IPX 0 - Toda a cadeira para exames, com exceção do pedal de comando IPX1 - Pedal de comando Potência de entrada: 200VA Fusíveis de Proteção: F1 e F2 (127 ou 220V~) = 5A - ação retardada. Capacidade de levantamento: Carga distribuída de 200 Kg (massa do paciente + acessórios e equipamentos) Peso Líquido: 120 Kg Capacidade máxima de carga aplicada nas bandejas dos equipos: 2Kg									
Mocho Odontológico									
Encosto anatômico.									
Assento com elevação central. Rebaixamento das bordas anteriores.									
Base com 5 rodízios, banda de rolagem em poliuretano									
Estofamento em material									
Fornecedor: 23336-6 CIRURGICA PARMA LTDA		CNPJ: 10.368.534/0001-29	Telefone: 1830222668	Status: Classificado					3.820,00
Email: cirurgicaparma@gmail.com									
Lote 001 - Lote 001									3.298,00
001	20183 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	UN	2,00	Classificado	ALT ALTRONIC JET CERAMIC		1.649,00	3.298,00	*
ultrassom e jato de bicarbonato. Transdutor Ultrassom Sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. Bomba peristáltica com regulagem do fluxo de água. Reservatório de água removível translúcido com iluminação a LED.									



Equiplano

Prefeitura Municipal de Piên - 2019
Classificação por Fornecedor
Pregão 110/2019

Página:2

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Liso, com cantos arredondados. Peça de mão do jato de bicarbonato: - removível e autoclavável - difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento da mesma. Tampa do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza. Painel – comandos próximos com seletores digitais e reguladores mais suaves: - Seletor digital de Operação (jato de bicarbonato/ultrassom). - Seletor digital de função. Opção de 3 funções programáveis: Perio, Endo e Scalling. - - Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato. - Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. - Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. Tecla geral Liga/Desliga com LED indicativo no painel. Disponível também na versão tipo Cart (Opcional) Acompanhado de pedestal construído em estrutura de aço tubular montado sobre rodízios e com puxador frontal. além de fácil limpeza e desinfecção. Tecla Geral – Liga/Desliga com LED indicativo no painel Alimentação: 127 V - 60Hz / 220 V – 50/60 Hz Potência: 60 VA Consumo: 0,43 A Fusível: 1A (127/220 V-) Capacidade de líquido no reservatório: 1L Peso Líquido: 4,00 Kg Peso Bruto: 5,00 Kg Peso Líquido (Cart): 9,00 Kg Peso Bruto (Cart): 13,00 Kg Frequência das vibrações do ultrassom: 30.000 Hz Pressão de entrada de ar comprimido: Máxima – 80 PSI / Mínima – 70 PSI									
Lote 002 - Lote 002								284,00	
001	20184 CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICAS	UN	2,00	Classificado	BIOTRON CLASSIC		142,00	284,00	*
Especificações Técnicas • Angulação para entrada das mãos • Fácil remoção das luvas para assepsia • Visor acrílico destacável • 4 reservatórios para líquido (água, removedor, fixador e água) • Não existem bordas retentivas, facilitando assepsia • Material resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes. Peso líquido: 0.730 kg Peso bruto: 1.060 Kg Dimensões: 340mm (comprimento) x 230mm (largura) x 230mm (altura)									
Lote 003 - Lote 003								238,00	
001	20185 SELADORA	UN	1,00	Classificado	AGIR PROTECT SEAL		238,00	238,00	*
Desenvolvida com a finalidade específica de selar as embalagens utilizadas nos ciclos de esterilização realizados em autoclaves vapor. – Ideal para selar embalagens utilizadas para o processo de esterilização – Resistência blindada em aço inoxidável de alta durabilidade Altura 0.12 cm x Comprimento 0.33 cm x Largura 0.12 cm. * Corpo Base e Alça Superior: Aço Inox. * Área da Selagem: 250mm x 12mm. * Garantia: 6 meses. * Peso 3.00 K									
Fornecedor: 23348-0 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI								2.632,00	
Email: ebsborges@msn.com									
Lote 005 - Lote 005								2.632,00	
001	20187 AUTOCLAVE HORIZONTAL 21L	UN	1,00	Classificado	D700/ Bioclave 21 L D700/		2.632,00	2.632,00	*
Capacidade do tanque: 21litros Tanque de pressão em aço inox Bandejas e suporte em alumínio Porta em Alumínio Injetado Abertura leve e estável, assegurando fechamento e vedação adequados durante todo o ciclo de esterilização. Anel de vedação da porta: silicone Excelente flexibilidade e resistência às variações de temperatura e pressão, assegurando vedação adequada. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura) . Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando) Desaeração automática Assegura temperatura uniforme e constante dentro do tanque durante o ciclo de esterilização. Dotada de 18 Sistemas de Segurança 1 - Sistema eletrônico microcontrolado de tempo e temperatura: garante a repetitividade dos processos de esterilização, dentro dos valores estabelecidos. 2 - Tecla de emergência: acionada pelo operador que interrompe o ciclo em caso de emergência. 3 - Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização: atua caso o ciclo de esterilização não inicie em até 45 min, isso pode ocorrer em função da falha operacional, por falta ou excesso de água. 4 -									



Equiplano

Prefeitura Municipal de Piên - 2019

Classificação por Fornecedor

Pregão 110/2019

Página:3

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Termostato: protege o sistema contra riscos de elevação excessiva da temperatura no conjunto de resistências. 5 - Duas válvulas de sobrepressão - selo de segurança: atua em casos de falhas de operação onde a pressão pode exceder os limites de segurança, visando impedir a ocorrência dos riscos de sobrepressão. 6 - Filtro sinterizado: de alta eficiência, evita obstrução das tubulações. 7 - Isolação térmica interna: lã de vidro revestida com poliéster e lã de cerâmica, o que mantém a temperatura externa mais baixa e prolonga muito mais a vida útil do conjunto isolante. 8 - Mangueira para dreno do vapor: apropriada para alta temperatura. 9 - Válvula de subpressão antivácuo: válvula mecânica que atua durante a abertura da porta, com o objetivo de liberar o fluxo de ar para permitir sua movimentação. 10 - Válvula solenóide: atua em casos de queda de energia, garantindo a depressurização do sistema. 11 - Anel de silicone para vedação da porta: atua no caso de elevação excessiva da pressão. 12 - Dispositivo com sistema de segurança contra abertura acidental da porta: assegura a depressurização imediata do sistema em casos de aberturas acidentais, não permitindo que o deslocamento do fluxo de vapor seja direcionado para o operador. 13 - Conjunto de fusíveis elétricos: protege contra riscos de elevação excessiva de corrente. 14 - Pés de borracha: garantem total estabilidade ao conjunto. 15 - Resistência tipo coleira: mais eficiente e segura. Evita incêndio e consome menos energia. 16 - Cabo sensor de temperatura: com isolamento resistente às altas temperaturas. 17 - Tubulação interna em cobre: evita vazamento devido à alta pressão e temperatura. 18 - Chave Geral: de fácil acesso, evita choques. Alimentação: 127/220 V~ (com chave reversora) Frequência: 50/60 Hz Proteção elétrica:									
					VALOR TOTAL:		13.952,00		